

Kit personnalisable avec couvercle, 2 ouvertures et ailettes, 2 schukos et 6 éléments vides noir S400 Indesk Duo

RÉF. 47401000-138



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

Résistance et sécurité sont les deux qualités qui caractérisent le kit intégré dans la table personnalisable avec couvercle à deux ouvertures et ailes, deux bases schuko et six éléments vides de couleur noire. Cet dispositif Simon 400 Indesk Duo est adapté pour un encastrément avec une intensité de 16 A et une tension de 250 V~, et l'installation électrique peut être complétée avec les fonctions de cette gamme. Connecteur de type Wieland® gst18i avec trois pôles mâles aériens avec câble de 22 cm, résistance d'isolement de >5 MO à 500 V et rigidité diélectrique sans perforation ni contour avec 2000 V à 50 Hz pendant 1 minute sont d'autres de ses caractéristiques. De plus, sa structure se distingue par la résistance apportée par l'enveloppe en acier peint, profil en aluminium anodisé, couvercles et fixations en thermoplastique auto-extinguible et sans halogènes, avec lequel vous éviterez la propagation des flammes en cas d'incendie et la toxicité en cas d'émission de fumées.

FINITION

Noir

MATÉRIAU

Métal

CLASSE ETIM

EC002759

INFORMATION TECHNIQUE

PROTECTION CONTRE L'ACCÈS DIRECT AUX CONTACTS

Non

FORMAT

Schuko

RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)

+70°C (selon la norme IEC 60670)

INTENSITÉ (A)

16 A

CLASSIFICATION IP

IP30

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyants contenant du chlore.

TENSION NOMINALE (V~)

250 V~

RAL

9005

NOMBRE D'ENTRÉES ARRIÈRE

6

DIMENSION D'ENCASTREMENT (MM)

228 x 175 mm (± 2mm)

INSTALLATION ET MAINTENANCE

NOMBRE DE POSITIONS D'OUVERTURE DU COUVERCLE

2

RETRAIT DU CADRE

Avec outil seulement

RETRAIT DE LA PLAQUE

Avec outil seulement

POSSIBILITÉS DE FIXATION

À l'aide de griffes fournies ou de vis dans les trous disponibles

FIXATION SANS ACCESSOIRES

Fourni avec tous les matériaux nécessaires pour l'installation.

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE 8421053197318	POIDS NET DU PRODUIT 2.45	LONGUEUR EMBALLAGE 200.00
HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE KGM	UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE MMT
LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	EAN EMBALLAGE 8421053197318	VOLUME EMBALLAGE 9990000.00
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE 1	UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE MMQ
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	HAUTEUR EMBALLAGE 370.00	POIDS BRUT EMBALLAGE 0.00
POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE 2.45	LARGEUR EMBALLAGE 135.00	POIDS NET EMBALLAGE 2.45
		UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE KGM