

Kit caixa de chão regulável para pavimento 6 elementos com ficha dupla, SAI dupla, 2 placas RJ45 3M® cinza Simon 500 Cima

REF. 52006304-030



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

A Empresa Simon oferece-lhe mais de 60 kits diferentes, de diferentes modos de instalação, para que encontre a solução mais adequada a suas necessidades de comunicação em voz, dados e multimédia. A cada kit dispõe de um LED que indica seu funcionamento e estado ativo. Além disso, sua instalação é simples, já que entregam-se montados e cablagens. Ao estabelecer a seu pedido a composição correspondente, encurta-se o tempo de design e instalação. Ao ser regulável pode-se colocar sem inconvenientes em qualquer pavimento e são totalmente compatíveis com as caixas universais de eletricidade. Esta referência de instalação encastrada em pavimento é um Kit caixa de chão regulável para pavimento de 6 elementos com ficha dupla, SAI duplo, 2 placas RJ45 3M®. Simon 500 Cima e sistemas de ficha Schuko 3M. Para completar a instalação do produto deve combinar-se com uma cuba de plástico (ref.52052103-035) ou com uma cuba metálica (ref.52052203-033). Opcionalmente, pode combinar-se com a tampa embelezadora de enchimento (ref.52053103-035) em caso de não instalar o mesmo revestimento do chão. Para colocar 6 elementos ou 6 módulos. Especialmente desenhado para ser instalado em chão de pavimento, ainda que também é adequada sua instalação em chão técnico (-5 a +60° C +90° C UNE-EN 60.670-23) Componentes metálicos com isolamento termoplástico autoextinguível e sem halogéneos que garantem a não propagação de chama em caso de incêndio e a baixa toxicidade em caso de emissão de fumos. Acabamento em cinza e em Plástico.

ACABAMENTO

Cinza

COMPATIBILIDADE

Mecanismos Simon 500 CIMA

CLASSE ETIM

EC000024

MATERIAL

Plástico

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Kit, divisória metálica, cabo terra, parafusos e manual de instalação

OBSERVAÇÕES

Para completar a instalação do produto combinar com uma cuba de plástico (ref.^a 52052103-035) ou com uma cuba metálica (ref.^a 52052203-033). Opcionalmente é possível combinar com a tampa embelezadora de nivelamento (ref.^a 52053103-035) caso não seja instalado o mesmo revestimento do chão.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA
(MM)

De 1,5 a 2,5 mm

PROTEÇÃO CONTRA ACESSO
DIRETO DE CONTATOS

Não

PROTEÇÃO CONTRA ENTRADA
DE POEIRA E PEQUENOS
OBJETOS

Sim, graças à inclusão de
espuma protetora

NÚMERO DE FUROS PARA
FIXAÇÃO DE BRAÇADEIRAS

8

NÚMERO DE CONEXÕES POR
TERMINAL

1 orifício de ligação de
condutores para o sistema de
ligação de bornes por corte e 2
orifícios de ligação de
condutores para o sistema de
ligação rápida de bornes

COMPATÍVEL COM CONECTORES
3M® Volition OCK, RJ25, K5e e K6

NÚMERO DE CONECTORES
2

CONECTORES RJ45
Não incluídos

RIGIDEZ DIELÉTRICA

Sem perfuração nem contorno
com 2000 V a 50 Hz durante 1
minuto

TEMPERATURA MÁXIMA
DURANTE TRABALHOS DE
CONSTRUÇÃO (°C)

+90 °C

OBTURADOR DE POEIRA
Não

IMUNIDADE ELETROMAGNÉTICA
PARA CABEAMENTO VDM

Assegurada através da
instalação da divisória metálica
nos alojamentos disponíveis na
caixa para esse fim.

FORMATO
Schuko

RESISTÊNCIA AO CALOR (°C)
+125 °C (segundo norma IEC
60695-10-2)

CLASSIFICAÇÃO IK
08

FUNÇÃO INDICADORA
Sim

RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO
(V-MΩ)
>5 MOhms a 500 V

INTENSIDADE (A)
16 A

CLASSIFICAÇÃO IP
IP4X

INDICADOR DE CONSUMO LED
(mA)
0.55

MANUTENÇÃO
Limpar com um pano suave e
seco. Não utilizar panos e/ou
detergentes abrasivos que
tenham cloro.

CARGA MÁXIMA (KG)
1700kg

FAIXA DE TEMPERATURA
DURANTE INSTALAÇÃO (°C)
-5 a +60 °C

TIPO DE MECANISMO
Insertion

NÚMERO DE MÓDULOS
6 módulos

NÚMERO DE PLACAS
2 placas de voz e dados

TIPO DE PLACA
Plana

RAL
7011

DIMENSÃO DO ENCAIXE (MM)
170 x 210 mm

MÓDULO ADAPTADOR RJ45
Incluídos nas placas de voz e
dados

NÚMERO DE ENTRADAS
LATERAIS
12

PLACAS RJ45 DE ENCAIXE
RÁPIDO
3M

TIPO DE ENCAIXE RÁPIDO
3M

NÚMERO DE TOMADAS
2 bases duplas: 1 base dupla
para circuito de corrente padrão
e 1 base dupla para circuito de
corrente estabilizada.

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DESCASCAMENTO NECESSÁRIO DO CABO (MM)

0

FAIXA DE OPERAÇÃO DA GARRA (MM)

Entre 14 e 54 mm

NÚMERO DE POSIÇÕES DE ABERTURA DA TAMPA

2

EXTINÇÃO (°C)

+850 °C / 30 segundos (GWFI segundo norma IEC 60695-2-11)

TIPO DE FIXAÇÃO

Através de fixação de garras na cuba de pavimento (fornecidas com a caixa de chão)

REMOÇÃO DA MOLDURA

Unicamente com ferramenta

PODE SER INSTALADO EM BANDEJA

Plástica y metálica

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Horizontal, Vertical

TIPO DE INSTALAÇÃO

Especialmente concebida para instalação em chão de pavimento, mas também é adequada para instalação em chão técnico

REMOÇÃO DA PLACA

Unicamente com ferramenta

REMOÇÃO DA TOMADA

Unicamente com ferramenta

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Por corte (1 click®)

NÚMERO DE TERMINAIS

3 entradas e 3 saídas

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

UNE-EN 60.670-23

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
8421053106624	1.54	MMT
ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA	VOLUME EMBALAGEM
0.00	KGM	3.45
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA	EAN EMBALAGEM	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
0.00	8421053106624	DMQ
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM	PESO BRUTO EMBALAGEM
0.00	1	0.00
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	ALTURA EMBALAGEM	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.00	75.00	1.54
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA	LARGURA DA EMBALAGEM	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
1.54	200.00	KGM
	COMPRIMENTO EMBALAGEM	
	230.00	