Kit em cima da mesa completo com 5 bases de tomada schuko alumínio Simon 400

REF. **42505000-133**



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Para que o ambiente se adapte a seus necessidades, Simon 400 põe à sua disposição o kit completo de 5 bases de tomada Schuko, ideal para otimizar o espaço e ganhar em funcionalidade em zonas de trabalho. Com acabamentos de alumínio e um design de linhas simples, o kit integra-se em todo o tipo de espaços e ambientes decorativos. A sua instalação encastrada não requer de ferramentas adicionais, graças à conexão rápida Wieland, reduzindo o tempo de montagem e aumentando as prestações do produto. Além disso, conta com um design compacto de uma dimensão de 250 x 120 mm e uma profundidade de 80 mm, facilitando tanto a instalação como a adequação do conjunto no espaço. Compatível com tensão de alimentação de 250 Volts e 16 Amperes de intensidade, sua resistência de isolamento é de >5 MO a 500 V, com uma rigidez dielétrica de 2000 V a 50 Hz por minuto. Este kit é a solução perfeita para obter uma configuração versátil num design simples e compacto graças a Simon 400.

ACABAMENTO

Alumínio

MATERIAL

Metal

COMPATIBILIDADE

Funções da gama Simon 400 e combinável com a gama de Cablagem Elétrica da Simon

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Perfil pré-cablado, suportes em cima da mesa, tampa posterior embelezadora e manual de instalação

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

RIGIDEZ DIELÉTRICA
Sem perfuração nem contorno com 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)
+60° C

FORMATO
Schuko

RESISTÊNCIA AO CALOR (°C)
+70 °C (segundo norma IEC 60670)

RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO (V-MΩ)
>5 MΩ a 500 V

INTENSIDADE (A)
16 A

CLASSIFICAÇÃO IP
IP30

MANUTENÇÃO
Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)
-5 a +60° C

TENSÃO NOMINAL (V~)
250 V~

TIPO DE CONECTOR DE ALIMENTAÇÃO
Conetor figura Wieland® GST18i 3 polos macho aéreo com cabo de 22 cm

RAL
9006

NÚMERO DE TOMADAS
5 bases para circuito de corrente padrão

VERSÃO
5 elementos

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

FAIXA DE OPERAÇÃO DA GARRA (MM)
Entre 16 e 40 mm

TIPO DE FIXAÇÃO
Através do aperto de grampos existentes no suporte de fixação.

TIPO DE INSTALAÇÃO
Apto para fixar sobre móveis.

POSSIBILIDADES DE FIXAÇÃO
Através de grampos incluídos nos suportes de fixação

FIXAÇÃO SEM ACESSÓRIOS
Fornecido com todo o material necessário para a instalação.

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directiva 2014/35/UE LVD;Directiva 2011/65/UE RoHS;EN 50581:2012;EN 60670-1:2005;EN 60670-1:2005 A1:2013;IEC 60884-1 Ed 3.2;

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO
8421053195932

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.85

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO
0.85

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA
KGM

EAN EMBALAGEM
8421053195932

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM
1

ALTURA EMBALAGEM
300.00

LARGURA DA EMBALAGEM
125.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
98.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
MMT

VOLUME EMBALAGEM
3675000.00

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
0.00

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.85

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
KGM