

## Conector RJ45 AMP® de categoría 6 UTP Simon 75

REF. 75544-39



### INFORMACIÓN BÁSICA

#### DESCRIPCIÓN

Conector RJ45 categoría 6 UTP tipo AMP, diseñado para garantizar una conexión de red estable, segura y de alto rendimiento en instalaciones de voz y datos. Compatible con las series Simon 27, Simon 31, Simon 75, Simon 82 y , se integra con precisión en proyectos residenciales y profesionales. Preparado para instalación empotrada, forma parte de una solución modular que permite combinar marcos y acabados para lograr una integración estética coherente con el espacio. La versatilidad de las series compatibles facilita configuraciones personalizadas sin renunciar a la uniformidad visual. Fabricado con componentes metálicos y aislamiento termoplástico libre de halógenos, cumple con la normativa IEC 60603-7-2, ofreciendo fiabilidad, seguridad y durabilidad en redes Ethernet de categoría 6.

#### MATERIAL

Metal,Plástico

#### COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 27 Play, Simon 27 Scudo, Simon 27, Simon 31, Simon 44 Aqua, Simon 75, Simon 82 Detail, Simon 82 Nature, Simon 82 Concept y Simon 82

#### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Conector RJ45 AMP

#### CLASE ETIM

EC000018

#### OBSERVACIONES

Instalaciones de voz y datos

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### MERCADO DISPONIBLE

CE

### SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

3.3

### PROTECCIÓN CONTRA EL ACCESO DIRECTO DE CONTACTOS

Sí

### REVISIÓN

Categoría 6

### NÚMERO DE CONECTORES

1

### CONECTORES RJ45

1

### TIPO DE CONECTOR

RJ45

### NÚMERO DE CONTACTOS

8

### NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

1 elemento

### FORMATO

RJ

### CLASIFICACIÓN IP

IP20

### ENLAZABLE

No

### TIPO DE MECANISMO

Insertion

### MONOBLOQUE

No

### RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 40 °C

### RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 50 °C

### VERSIÓN

Individual

### NÚMERO DE CABLES

8

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### GARRA

Sin posibilidad

### EXTRACCIÓN DE CONECTOR

Únicamente con herramienta

### INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal

### DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Horizontal,Vertical

### TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

### TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1

Insertión

## NORMATIVA

### GARANTÍA

3 años

### REGULACIONES

Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod.EN 50173-1:2018 | EN IEC 63000:2018

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

### CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053256350

### PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

0.017

### LONGITUD EMBALAJE

90

### ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0

### PESO NETO DEL PRODUCTO

0.017

### UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

### ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

### VOLUMEN EMBALAJE

0.598

### LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0

### EAN EMBALAJE

8421053071960

### UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

DMQ

### UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO

MMT

### UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

5

### PESO BRUTO EMBALAJE

0.085

### VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

597780

### ALTURA EMBALAJE

81

### PESO NETO EMBALAJE

0.085

### UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

MMQ

### ANCHO EMBALAJE

82

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM