

Pulsador con grabado campana 10 A 250V~ y sistema de embornamiento rápido marfil Simon 31

REF. G3165031



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Pulsador con grabado campana en acabado color marfil de la serie Simon 31 y con sistema de embornamiento rápido. Su intensidad es de 10A y su voltaje es de 250V mientras que su funcionamiento es de tipo basculante. Este pulsador está disponible en 5 acabados diferentes y se recomienda escoger el marco con el mismo color de la tecla seleccionada. Cuenta con 2 módulos y 1 elemento y admite una sección de cable de 1,5 a 2,5 mm, con un pelado de 11mm. Sigue las normativas UNE-EN 60669-1:2002 + A1:2003 + A2:2009 y está fabricado con componentes metálicos con aislamiento libre de halógenos y embellecedores de termoplástico. Sus dimensiones son de 64x65 y se puede colocar en estancias con una temperatura situada entre los 5 a los 40°C, aproximadamente, aunque es capaz de soportar temperaturas extremas de -25 a 50°C, aproximadamente. Para limpiarla, solo necesitarás usar un paño suave humedecido ligeramente en agua jabonosa.

ACABADO

Marfil

EMBALAJE

Retráctil

COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 31

CLASE ETIM

EC000029

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA
(MM)
De 1,5 a 2,5 mm

NÚMERO DE ELEMENTOS
POSIBLES
1 elemento

FUNCIÓN INDICADORA
No

INTENSIDAD (A)
10 AX

CLASIFICACIÓN IP
IP20

MANTENIMIENTO
Limpiar con un paño suave y
seco. No utilizar paños y/o
limpiadores abrasivos que
contengan cloro.

TIPO DE MECANISMO
Pivoting

RANGO DE TEMPERATURA DE
FUNCIONAMIENTO (°C)
5 - 40 °C

RANGO DE TEMPERATURA DE
ALMACENAMIENTO (°C)
-25 - 50 °C

VERSIÓN
Individual

TENSIÓN (V~)
250 V~

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE
NECESARIO (MM)
11

INSTALABLE EN CAJA DE
EMPOTRAR
Universal

TIPO DE INSTALACIÓN
Apto para superficie y empotrar

TIPO DE CONEXIÓN DE
TERMINAL - FUNCIÓN 1
Rápido

NORMATIVA

GARANTÍA
3 años

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60669-1:2018 | EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

| | | |
|---|--|--------------------------------------|
| CÓDIGO EAN UNITARIO 8412852000718 | PESO NETO DEL PRODUCTO 0.095 | UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT |
| ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0 | UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM | VOLUMEN EMBALAJE 3933000 |
| ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0 | EAN EMBALAJE 18412852000715 | UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE MMQ |
| LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0 | UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 10 | PESO BRUTO EMBALAJE 0.95 |
| VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 384750 | ALTURA EMBALAJE 95 | PESO NETO EMBALAJE 0.95 |
| UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO MMQ | ANCHO EMBALAJE 180 | UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM |
| PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.095 | LONGITUD EMBALAJE 225 | |