

Connecteur 1 élément à connexion rapide mâle à 3 pôles avec plaque noir Simon K45

RÉF. K121A/14



INFORMATION DE BASE

FINITION

Noir

MATÉRIAU

Divers

COMPATIBILITÉ

Boîtiers Simon K45 à installer dans les murs, le sol, le plafond et le mobilier et boîtiers Simon 500 Cima (à combiner avec l'adaptateur K45 à 500 Cima réf.50012088-038)

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Connecteur de connexion rapide tripolaire mâle et plaque

CLASSE ETIM

EC000018

REMARQUES

L'article comprend une plaque de finition permettant de fixer le connecteur directement à tout boîtier de la gamme Simon K45 ou Simon 500 Cima avec un adaptateur (réf. 50012088-038)

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

INTENSITÉ (A)

16 A

NOMBRE DE PÔLES

3

SECTION DE CÂBLE ADMISE (MM)

1,5 à 2,5 mm

CLASSIFICATION IP

IP20 (desconectado) / IP40
(conectado)

MARQUAGE DE LA TYPOLOGIE DES PÔLES

Phase, Neutre et terre

PROTECTION CONTRE L'ACCÈS DIRECT AUX CONTACTS

Oui

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et
sec. N'utilisez pas de chiffons
abrasifs et/ou de nettoyeurs
contenant du chlore.

ALIMENTATION (V~)

4 kV

NOMBRE DE CONNEXIONS PAR BORNE

2 connexions par terminal (1
entrée / 1 sortie)

PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C)

-5 à 40° C

FIXATION SERRE-CÂBLE

Oui, via un onglet reliant le
connecteur mâle au connecteur
femelle, afin d'éviter toute
déconnexion accidentelle du
cordon de raccordement des
deux connecteurs.

TYPE DE CONNECTEUR

Encastré

TYPE DE MÉCANISME

Insertion

TEMPÉRATURE MAX PENDANT LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION (°C)

+70° C

TENSION NOMINALE (V~)

250 V~

TENSION (V~)

250 V~

FORMAT

Compatible avec le système
Gesis GST18i Wieland®

RETRAIT DU CORDON DE BRASSAGE

Avec outil seulement

INSTALLATION ET MAINTENANCE

DÉNUDAGE DE CÂBLE NÉCESSAIRE (MM)

9

SENS D'INSTALLATION

Vertical selon la direction des
mécanismes

TYPE DE CONNEXION DE BORNE - FONCTION 1

Rapide

RETRAIT DU CONNECTEUR

Avec outil seulement

TYPE D'INSTALLATION

Adapté pour montage en saillie
et encastré

NOMBRE DE BORNES

3 entrées / sorties

TYPE DE FIXATION

Fixation par encliquetage direct,
aucun outil requis

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60535:2009 A1:2013

INFORMATION LOGISTIQUE

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	POIDS NET DU PRODUIT 0.02	LONGUEUR EMBALLAGE 140.00
LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE KGM	UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE MMT
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	EAN EMBALLAGE 8426436046849	VOLUME EMBALLAGE 911400.00
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE 911400.00	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE 10	UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE MMQ
UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE MMQ	HAUTEUR EMBALLAGE 70.00	POIDS BRUT EMBALLAGE 0.23
POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE 0.02	LARGEUR EMBALLAGE 93.00	POIDS NET EMBALLAGE 0.23
		UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE KGM