

Double chargeur USB 2,1 A 5V DC 230 V Argent mat Simon 54

RÉF. 54096-33



INFORMATION DE BASE

FINITION

COMPATIBILITÉ

Cadres Simon54 Premium,
Simon 54 Nature

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Mécanisme avec enjoliveur

CLASSE ETIM

EC002949

REMARQUES

Pour obtenir l'étanchéité IP44, il faut que la plaque soit installée avec le joint.

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE
CE

TYPE DE CONNECTEUR
USB

NOMBRE D'ÉLÉMENTS
POSSIBLES
1 élément

FORMAT
2P+T,USB

CLASSIFICATION IP
IP20

TYPE DE MÉCANISME
Insertion

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE
FONCTIONNEMENT (°C)
5 - 40 °C

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE
STOCKAGE (°C)

-25 - 50 °C

VERSION
Simple

INSTALLATION ET MAINTENANCE

GRIFFE
Simon 54

INSTALLABLE DANS BOÎTE
D'ENCASTREMENT
Universel

TYPE D'INSTALLATION
Montage encastré

INFORMATION LOGISTIQUE

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

POIDS NET DU PRODUIT
0.10

LARGEUR EMBALLAGE
0.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
UNITAIRE
KGM

LONGUEUR EMBALLAGE
0.00

LONGUEUR EMBALLAGE
UNITAIRE
0.00

EAN EMBALLAGE
5902787849900

VOLUME EMBALLAGE
0.00

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE
10

POIDS BRUT EMBALLAGE
0.00

POIDS BRUT EMBALLAGE
UNITAIRE
0.10

HAUTEUR EMBALLAGE
0.00

POIDS NET EMBALLAGE
1.00

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
KGM