

Downlight 735.20 WW Medium 1-10 V Alumínio

REF. 73520133-683



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Eficiência energética, inovação e a última tecnologia LED, caracterizam o Downlight 735.20 da coleção Simon para iluminação interior. Com ótica de distribuição fotométrica MEDIUM, conta com uma temperatura de cor de 3000 K para um ambiente de tom quente WW, perfeito para criar espaços com uma iluminação uniforme. Inclui protocolo de regulação de fluxo luminoso 1-10V para aumentar a versatilidade do produto e maximizar a criatividade na hora de alumbrar uma mesma zona. Tem um rendimento de 2300 lm, com consumo total da luminária de 24 W e é adequado para tensão de alimentação de 220-240 Volts e 50 Hz. Fabricado em termoplástico de policarbonato, garante uma elevada resistência da luminária durante suas 50.000 horas de vida útil a 25 °C. Desenhado para instalação encastrada em teto técnico, com acabamentos num minimalista alumínio e uma dimensão de 110x230(Ø) mm, o downlight 735.20 da Simon integra-se totalmente em todo o tipo de espaços.

APLICAÇÃO

Iluminação geral técnica

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

1 Unidade

CLASSE ETIM

EC001744

INFORMAÇÃO TÉCNICA

FREQUÊNCIA

50 Hz

DRIVER INCLUÍDO

Sim

EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)

96 lm/W

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

CLASSE ELÉTRICA

tipo 1

LÚMENS (LM)

2300 lm

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

35 °C máxima

FONTE DE ALIMENTAÇÃO INTEGRADA

Sim

LÚMENS/W

2300 lm/24W

ALIMENTAÇÃO (V~)

220/240 V~

L70 (°C)

100 000 h a 25 °C

ÓTICAS

Medium

TEMPERATURA DE COR (K)

3000 K

L90 (°C)

>50 000 h a 25 °C

CLASSIFICAÇÃO FOTOBIOLOGICA

Categoria isento

CONTROLE

1-10 V

ÂNGULO DE ABERTURA DO FEIXE DE LUZ (°)

65°

POTÊNCIA (W)

24 W

CRI

80.00


TIPO DE COR

WW

VIDA ÚTIL

50.000 h

CHROMATICS CRI ICONS



INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

ALTERNATIVAS DE INSTALAÇÃO

Teto superfície

TIPO DE INSTALAÇÃO

Encastrar

ALTURA MÍNIMA DE INSTALAÇÃO

150

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Conetor rápido

REGULAMENTAÇÃO

GARANTIA

5 anos 50 000 h

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
8421053136706	1.20	MMT
ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA	VOLUME EMBALAGEM
0.00	KGM	9811125.00
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA	EAN EMBALAGEM	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
0.00	8421053136706	MMQ
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM	PESO BRUTO EMBALAGEM
0.00	1	1.50
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	ALTURA EMBALAGEM	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.00	135.00	1.20
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA	LARGURA DA EMBALAGEM	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
1.50	285.00	KGM
	COMPRIMENTO EMBALAGEM	
	255.00	