

**Embelledor superior para minicolumnas de 4 caras gris  
Simon K45**

REF. RALK012/8



## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

La gama Simon K45 nos presenta este embellecedor para minicolumnas de cuatro caras. Concebido como recambio está disponible en versiones de una cara, 2 caras (cuadrada y ovalada) y cuatro caras. Diseñado con unas medidas de 125 x 125 x 10 mm y fabricado en materiales termoplásticos de alta resistencia a las llamas, impidiendo la propagación de las mismas y una baja toxicidad en caso de emisión de humos gracias a no contener halógenos en su composición. Se trata de un excelente recambio para sustituir en caso de pérdida y se suministra en color gris facilitando la implementación en cualquier diseño, tanto en ambientes profesionales como en el hogar. Como todos los recambios de la marca Simon es un producto de alta calidad gracias a emplear solo los mejores materiales en todos sus componentes. Resulta muy sencillo de instalar y de mantener convirtiéndolos en los productos más valorados y recomendados por profesionales.

### ACABADO

Gris

### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Embellecedor superior y tornillería para fijación

### CLASE ETIM

EC002980

### MATERIAL

Plástico

### OBSERVACIONES

Producto concebido como recambio, en caso de pérdida o sustitución del mismo Se suministra inyectado en plástico de color gris

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### MERCADO DISPONIBLE

CE

### DISPONIBLE EN

1 cara, 2 caras (cuadrada y ovalada) y 4 caras

### RIGIDEZ DIELECTRICA

Sin perforación ni contorneo con 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

### TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)

+60° C

### RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA

< 0,05  $\Omega$

### RESISTENCIA AL CALOR (°C)

+125°C (según norma IEC 60695-10-2)

### RESISTENCIA DE AISLAMIENTO (V-M $\Omega$ )

>5 M $\Omega$  a 500 V

### CLASIFICACIÓN IP

IP4X

### DISPONIBILIDAD DE KIT

No

### MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

### RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-25 a +120° C

### RAL

7035

### VERSIÓN

4 caras

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### TIPO DE FIJACIÓN

Mediante tornillería suministrada

### DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Horizontal

## NORMATIVA

### REGULACIONES

EN 50085-2-4:2009

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO 8426436056534	PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.048	LONGITUD EMBALAJE 150
ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0	PESO NETO DEL PRODUCTO 0.048	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	VOLUMEN EMBALAJE 0.66
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0	EAN EMBALAJE 8426436056534	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE MMQ
UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO MMT	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 1	PESO BRUTO EMBALAJE 0
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 0	ALTURA EMBALAJE 20	PESO NETO EMBALAJE 0.048
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO MMQ	ANCHO EMBALAJE 220	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM