

## Amplificador de profundidad 3 elementos dobles para caja de pared de superficie o empotrar grafito Simon 500 Cima

REF. 51030903-038



## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

La serie Simon 500 Cima ofrece las soluciones más eficientes para mejorar el funcionamiento de los sistemas eléctricos y electrónicos en viviendas, sedes de empresas o locales comerciales. Particulares y profesionales pueden adquirir en esta gama el Ampliador de profundidad con seis elementos para caja de pared de superficie o empotrar en color grafito, un elemento que cuenta con unas dimensiones de 219 x 163 x 25 mm. Otra de sus ventajas es su resistencia a las consecuencias negativas de los accidentes que podemos sufrir en nuestros hogares y empresas. Este ampliador ha sido fabricado con material termoplástico libre de halógenos que garantiza la no propagación de llama en caso de incendio y la baja toxicidad en caso de emisión de humos, componente que destaca por su buen rendimiento con altas temperaturas. Todo ello con un precio que no tiene competencia en el mercado actual.

### ACABADO

Grafito

### MATERIAL

Plástico

### COMPATIBILIDAD

Mecanismos Simon 500 Cima y  
Simon 27 Play/Simon K45  
mediante adaptador específico

### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Ampliador de profundidad,  
tabique metálico y manual de  
instalación

### CLASE ETIM

EC002328

### OBSERVACIONES

El ampliador de profundidad permite la perfecta adaptación de todas las categorías de conectores RJ45 del mercado en combinación con placas de voz y datos planas.

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### MERCADO DISPONIBLE

CE

### DISPONIBLE EN

3 y 4 elementos dobles

### RIGIDEZ DIELECTRICA

Sin perforación ni contorneo con 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

### TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)

+60° C en instalación en pared de superficie y +90° C en instalación empotrada en pared

### INMUNIDAD

#### ELECTROMAGNÉTICA PARA CABLEADO VDM

Asegurada mediante la instalación del tabique metálico en los alojamientos habilitados en el envoltente de pared seleccionado.

### RESISTENCIA AL CALOR (°C)

+125°C (según norma IEC 60695-10-2)

### CLASIFICACIÓN IK

07

### RESISTENCIA DE AISLAMIENTO (V-MΩ)

>5M? a 500 V

### CLASIFICACIÓN IP

IP4X

### DISPONIBILIDAD DE KIT

No

### MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

### RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a +60° C

### NÚMERO DE MÓDULOS

6

### RAL

7021

### DIMENSIÓN DE EMPOTRAMIENTO (MM)

141 x 199 mm (\* para instalação encastrada na parede)

### VERSIÓN

3 elementos dobles

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### EXTRACCIÓN DE COMPONENTES

Únicamente con herramienta

### EXTINCIÓN (°C)

+850°C / 30 segundos (GWFI según norma IEC 60695-2-11)

### TIPO DE FIJACIÓN

Mediante tornillería suministrada

### INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Específico Simon 500 Cima

### DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Vertical

### TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para instalar empotrado en pared o en superficie en combinación con el envoltente correspondiente

## NORMATIVA

### REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVDEN IEC 60670-1:2021 | EN IEC 60670-1:2021 A11:2021

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

### CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053092200

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

### VOLUMEN EMBALAJE

4.69

### ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

### EAN EMBALAJE

8421053092200

### UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

DMQ

### ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

### UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

### PESO BRUTO EMBALAJE

0.00

### LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

### ALTURA EMBALAJE

120.00

### PESO NETO EMBALAJE

0.27

### VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

### ANCHO EMBALAJE

170.00

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

### PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

0.27

### LONGITUD EMBALAJE

230.00

### PESO NETO DEL PRODUCTO

0.27

### UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

