

Consola para controlo de iluminação Touch LightManager Advance branco Simon Scena

REF. 89000110-030



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Na família Simon encontramos a série Scena que servem para a gestão e controlo dos dispositivos eletrónicos. Nesse sentido encontramos consola-a para controlo de iluminação, Touch Light Manager Advance que permite controlar e programar todos os elementos do sistema. Com a referência 89000110-030. A tipologia do dispositivo é consola-a central. O seu acabamento em branco converte-o num dispositivo que adapta-se a qualquer ambiente. Tem uma alimentação entre 100 a 230 V~ Sua frequência vai de 50 a 60 Hz. Esta versão é compatível com a APP Simon Scena. Requer uma secção cabo alimentação de alimentação de 1.5mm. Para sua instalação, sempre em orientação vertical, é necessária a caixa de encastrar com referência 89000990-039.

ACABAMENTO

Branco

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Touch LightManager, resistência de final de linha, bastidor e instruções

CLASSE ETIM

EC000699

COMPATIBILIDADE

Todo o tipo de luminárias e protocolos

OBSERVAÇÕES

Requer caixa de encastrar ref.^a 89000990-039.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS

Permite programar e controlar todos os elementos do sistema; versão compatível com a App Simon Scena.

CICLO CIRCADIANO

Sim

FREQUÊNCIA

50 - 60 Hz

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

NÚMERO MÁXIMO DE CANAIS

512

TIPO DE MECANISMO

Ecrã tátil, navegação pelos menus de forma simples e intuitiva.

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

0 - 45 °C

OPERAÇÃO

Programação e utilização

SECÇÃO DO CABO DE ALIMENTAÇÃO (MM²)

1,5 mm

ALIMENTAÇÃO (V~)

100/230 V~

FAIXA DE TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO (°C)

0 - 45 °C

USO

Rápido e intuitivo através de múltiplas interfaces, ecrã Touch Light Manager, App Simon Scena ou botoneira opcional.

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

TIPO DE CONEXÃO DE TERMINAL DE BUS

Por inserción

INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA

Específico

TIPO DE INSTALAÇÃO

Semiencastrado.

DADOS DE CARACTERÍSTICAS DO CABO

Multifilar AWG 24; 2 pares entrançados com impedância 120 Ohms e blindagem.

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Vertical

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

UNE-EN 50491-3:2010 + 2004/108/CE + 2006/95/CE

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053125281

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.61

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM

MMT

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA

KGM

VOLUME EMBALAGEM

2.95

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

EAN EMBALAGEM

8421053125281

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM

DMQ

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

1

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

ALTURA EMBALAGEM

77.00

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.61

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.61

LARGURA DA EMBALAGEM

196.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM

COMPRIMENTO EMBALAGEM

251.00