Placa embellecedora para magnetotérmico o diferencial formato DIN de 3 elementos aluminio Simon K45

REF. **KF03/8**



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Placa embellecedora para magnetotérmico o diferencial. Apuesta por el formato DIN, de tres elementos. Cuenta con un elegante acabado en aluminio y pertenece a la serie Simon K45. Las medidas de esta placa para protección de circuitos son de 135 x 45 milímetros y tiene una profundidad de 44 milímetros. Su instalación apuesta por la funcionalidad, ya que se puede instalar empotrada o sobre superficie. Hay que tener en cuenta que el elemento de protección no está incluido, por lo que hay que adquirirlo por separado. Si se desea usar otra marca para este elemento de protección es importante saber que la placa es compatible con cualquiera que tenga formato DIN que no supere los 45 milímetros de grosor. Esta es la versión don magnetotérmico bipolar de 10 A, 16 A y diferencial de 25 A, con sensibilidad de 30mA. Cuenta con un módulo y medio y es de clase individual. Está fabricada con componentes termoplásticos libre de halógenos, que minimizan el riesgo de incendio. Además, soporta temperaturas máximas de 60 grados centígrados.

ACABADO

Aluminio

MATERIAL

Plástico

COMPATIBILIDAD

Envolventes Simon K45 para su instalación en pared, suelo, techo y mobiliario.

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Placa y adaptador para magnetotérmico o diferencial con formato DIN

CLASE ETIM

EC001024

OBSERVACIONES

No se incluye el elemento de protección (debe adquirirse por separado) En caso de utilizar otra marca de elemento de protección, la placa es compatible cualquier elemento de protección con formato DIN cuyo grosor no supere los 45 mm

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

DISPONIBLE EN
Versiones con magnetotérmico bipolar de 10A, 16A y diferencial de 25 A con sensibilidad de 30 mA

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)
+60° C

FORMATO
DIN

FUNCIÓN INDICADORA
No

CLASIFICACIÓN IP
IP20

DISPONIBILIDAD DE KIT
No

MANTENIMIENTO
Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)
-5 a +60° C

NÚMERO DE MÓDULOS
1 módulo y medio

VERSIÓN
Individual

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE FIJACIÓN
Fijación mediante clipaje directo, sin necesidad de herramientas

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR
Universal, específico Simon K45 y específico Simon 500 Cima mediante adaptador (ref.50012088-033)

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN
Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN
Apto para superficie y empotrar

EXTRACCIÓN DE LA PLACA
Únicamente con herramienta

NORMATIVA

REGULACIONES
EN 60898-1:2003 / EN 60898-1:2003 A1:2004 / EN 60898-1:2003 A11:2005 / EN 60898-1:2003 A12:2008 / EN 60898-1:2003 A13:2012 / EN 60898-1:2019 / EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.30

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.05

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.05

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8426436040113

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
10

ALTURA EMBALAJE
116.00

ANCHO EMBALAJE
122.00

LONGITUD EMBALAJE
304.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

VOLUMEN EMBALAJE
4302208.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.46

PESO NETO EMBALAJE
0.46

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM