

## Connecteur 1 élément à connexion rapide mâle à 3 pôles avec plaque noir Simon K45

RÉF. K121A/14



### INFORMATION DE BASE

#### FINITION

Noir

#### MATÉRIAU

Divers

#### COMPATIBILITÉ

Boîtiers Simon K45 à installer dans les murs, le sol, le plafond et le mobilier et boîtiers Simon 500 Cima (à combiner avec l'adaptateur K45 à 500 Cima réf.50012088-038)

#### CONTENU DE L'EMBALLAGE

Connecteur de connexion rapide tripolaire mâle et plaque

#### CLASSE ETIM

EC000018

#### REMARQUES

L'article comprend une plaque de finition permettant de fixer le connecteur directement à tout boîtier de la gamme Simon K45 ou Simon 500 Cima avec un adaptateur (réf. 50012088-038)

## INFORMATION TECHNIQUE

### MARCHÉ DISPONIBLE

CE

### SECTION DE CÂBLE ADMISE (MM)

1,5 à 2,5 mm

### PROTECTION CONTRE L'ACCÈS DIRECT AUX CONTACTS

Oui

### DISPONIBLE EN

Connecteurs mâles et femelles à connexion rapide tripolaire avec plaque Simon K45 en finition blanc et graphite

### NOMBRE DE CONNEXIONS PAR BORNE

2 connexions par terminal (1 entrée / 1 sortie)

### TYPE DE CONNECTEUR

Encastré

### TEMPÉRATURE MAX PENDANT LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION (°C)

+70° C

### FORMAT

Compatible avec le système Gesis GST18i Wieland®

### TYPE D'ENTRÉE

Mâle

### INTENSITÉ (A)

16 A

### CLASSIFICATION IP

IP20 (desconectado) / IP40 (conectado)

### DISPONIBILITÉ DU KIT

Non

### MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

### PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C)

-5 à 40° C

### TYPE DE MÉCANISME

Insertion

### TENSION NOMINALE (V~)

4 kV

### RETRAIT DU CORDON DE BRASSAGE

Avec outil seulement

### NOMBRE DE PÔLES

3

### MARQUAGE DE LA TYPOLOGIE DES PÔLES

Phase, Neutre et terre

### RAL

7021

### FIXATION SERRE-CÂBLE

Oui, via un onglet reliant le connecteur mâle au connecteur femelle, afin d'éviter toute déconnexion accidentelle du cordon de raccordement des deux connecteurs.

### TENSION (V~)

250 V~

## INSTALLATION ET MAINTENANCE

### DÉNUDAGE DE CÂBLE NÉCESSAIRE (MM)

9

### SENS D'INSTALLATION

Vertical selon la direction des  
mécanismes

### TYPE DE CONNEXION DE BORNE - FONCTION 1

Rapide

### RETRAIT DU CONNECTEUR

Avec outil seulement

### TYPE D'INSTALLATION

Adapté pour montage en saillie  
et encastré

### NOMBRE DE BORNES

3 entrées / sorties

### TYPE DE FIXATION

Fixation par encliquetage direct,  
aucun outil requis

## RÉGLEMENTATION

### RÉGLEMENTATIONS

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60535:2009 A1:2013

## INFORMATION LOGISTIQUE

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0	POIDS NET DU PRODUIT 0.023	LONGUEUR EMBALLAGE 140
LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE KGM	UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE MMT
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0	EAN EMBALLAGE 8426436046849	VOLUME EMBALLAGE 911400
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE 911400	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE 10	UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE MMQ
UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE MMQ	HAUTEUR EMBALLAGE 70	POIDS BRUT EMBALLAGE 0.23
POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE 0.023	LARGEUR EMBALLAGE 93	POIDS NET EMBALLAGE 0.23
		UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE KGM