

**Kit avant pour 4 modules avec 2 prises Schuko,
1 connecteur HDMI et USB, 1 prise R-TV + SAT et
1 connecteur RJ45 noir brillant Simon 100**

RÉF. 10020402-138



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

De couleur noire brillant, ce kit avant pour quatre modules comprend deux prises Schuko, un connecteur HDMI et USB, une prise R-TV + SAT ainsi qu'un connecteur RJ45. Il s'agit d'un kit avant extrêmement complet de la série Simon 100. En effet, à l'instar de tous les produits de la gamme, il possède différentes fonctionnalités qui permettent d'interagir au maximum avec différentes installations électriques, car il dispose d'un mécanisme à bouton-poussoir conçu pour actionner de manière intuitive des volets, des luminaires et bien d'autres dispositifs. Il s'agit d'un kit multimédia comportant des connecteurs de télévision, de jeu et audio, ainsi que des prises. Les prises Schuko disposent d'un système de bornage à déplacement d'isolant (1-click), tandis que le reste des composants se raccorde à l'aide de vis. De plus, les prises Schuko fonctionnent à une intensité de 16 A. Ce produit est conforme à la réglementation ICT régissant les infrastructures communes de télécommunications situées à l'intérieur des bâtiments. De plus, il mesure 296,5 x 83,5 mm. Le kit peut être installé aussi bien verticalement qu'horizontalement. Enfin, il est conforme aux directives 2014/35/UE LVD, 2014/30/UE EMC et 2011/65/UE RoHS, ainsi qu'aux normes EN 50083-2:2012*4, EN 50581:2012, IEC 60603-7-4:2010*5 et IEC 60884-1 Ed. 3.2*1.

FINITION

CONTENU DE L'EMBALLAGE

CLASSE ETIM

Mécanisme et instructions

EC000007

MATÉRIAU

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

NOMBRE D'ÉLÉMENTS POSSIBLES

4 éléments

FONCTION INDICATEUR

Non

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyants contenant du chlore.

TYPE DE MÉCANISME

Insertion

MONOBLOC

Non

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)

5 - 40 °C

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE STOCKAGE (°C)

-25 - 50 °C

VERSION

4 éléments

TENSION (V~)

250 V~

INSTALLATION ET MAINTENANCE

INSTALLABLE DANS BOÎTE D'ENCASTREMENT

Universel

SENS D'INSTALLATION

Horizontal et vertical

TYPE D'INSTALLATION

Encastrable

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2014/30/UE EMC + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50083-2:2012*4
+ EN 50581:2012 + IEC 60603-7-4:2010*5 + IEC 60884-1 Ed. 3.2*1

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8421053201671

POIDS NET DU PRODUIT

0.16

LONGUEUR EMBALLAGE

84.00

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE

KGM

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

EAN EMBALLAGE

8421053201671

VOLUME EMBALLAGE

631184.40

LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

1

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

HAUTEUR EMBALLAGE

25.30

POIDS BRUT EMBALLAGE

0.16

POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE

0.16

LARGEUR EMBALLAGE

297.00

POIDS NET EMBALLAGE

0.16

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM