

Luminaire Simon 720 Modular Advance M4 60x60 Blanc chaud CLC DALI

RÉF. 72060540-883



INFORMATION DE BASE

MATÉRIAU DU DIFFUSEUR

PMMA

CONTENU DE L'EMBALLAGE

1 pièce

APPLICATION

Éclairage général


CLASSE ETIM

EC002892

INFORMATION TECHNIQUE

FRÉQUENCE 50 - 60 Hz	DRIVER INCLUS Oui	EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W) 114 lm/W
CLASSIFICATION IP IP44	CLASSE ÉLECTRIQUE Type 2	LUMENS (LM) 3200 lm
PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C) 40 °C maximum	ALIMENTATION INTÉGRÉE Oui	LUMENS/W 3200 lm/28W
ALIMENTATION (V~) 230 V~	L70 (°C) 100.000 h à 25°C	OPTIQUES Translucide
TEMPÉRATURE DE COULEUR (K) 3000 K	L90 (°C) 40.000 h à 25°C	PUISSANCE (W) 28 W
CONTRÔLE CLC,DALI	ANGLE D'OUVERTURE DU FAISCEAU LUMINEUX (°) 120°	DURÉE DE VIE 50.000 h
IRC 82.00	TYPE DE COULEUR WW	

CHROMATICS CRI ICONS



INSTALLATION ET MAINTENANCE

ALTERNATIVES D'INSTALLATION Faux-plafond en plâtre, en saillie, profil caché ou semi-caché	TYPE D'INSTALLATION Plafond technique avec profils apparents
HAUTEUR MINIMALE D'INSTALLATION 120	TYPE DE CONNEXION DE BORNE - FONCTION 1 Connecteur rapide

RÉGLEMENTATION

GARANTIE

5 ans 50.000 h

INFORMATION LOGISTIQUE

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE KGM	UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE MMT
LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	EAN EMBALLAGE 8421053192184	VOLUME EMBALLAGE 25200000.00
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE 1	UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE MMQ
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	HAUTEUR EMBALLAGE 70.00	POIDS BRUT EMBALLAGE 0.00
POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE 5.66	LARGEUR EMBALLAGE 600.00	POIDS NET EMBALLAGE 5.00
POIDS NET DU PRODUIT 5.00	LONGUEUR EMBALLAGE 600.00	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE KGM