

Comutador para cartão com 2 microinterruptores e indicador luminoso 250 V~ alumínio Simon 75

REF. 75550-33



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Comutador de 6A e 250V para cartão com 2 microinterruptores. É de cor alumínio e também o podemos encontrar disponível nos seguintes acabamentos: grafite, bronze, cinza, marfim e branco.

Tipo de ligação rápida de bornes. Admite uma secção de cabo de 0,5 mm. Foi fabricado por componentes metálicos com isolamento sem halogéneos e embelezadores termoplásticos. Para uma adequada limpeza deste componente, recomenda-se evitar produtos abrasivos que contenham cloro e utilizar um pano seco e suave.

Incorpora indicador luminoso de 1mA de consumo e pertence à gama de mecanismos de comando especiais da série Simon 75.

Considerações importantes na hora da sua instalação: Ter em conta que recomenda-se a instalação combinada com um contactor/relé. Em caso de não o fazer, a intensidade máxima do comutador é de 6A (2A indutivos). Para colocar corretamente o espelho, devem romper-se as abas do mesmo.

ACABAMENTO

Alumínio

COMPATIBILIDADE

Espelhos Simon 75

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Mecanismo e tampa

OBSERVAÇÕES

Deve ser instalado um contactor à saída do mecanismo. Se isto não for feito, a corrente máxima do interruptor é de 10 A resistivo (1,5 A indutivo). Recomenda-se proteger os conectores faston com manga termorretrátil.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

FUNÇÃO INDICADORA

Sim

TENSÃO NOMINAL (V~)

250 V~

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA (MM)

De 0,5 mm

INTENSIDADE (A)

10 (1,5 ind.) A

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

5 - 40 °C

INDICADOR DE CONSUMO (mA)

1 mA

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

ALIMENTAÇÃO (V~)

250 V~

NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS

1 elemento

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO (°C)

-25 - 50 °C

FREQUÊNCIA

50 Hz

TIPO DE MECANISMO

Card

VERSÃO

Individual

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

GARRA

Simon 27

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Horizontal, Vertical

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Faston

INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA

Universal

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para superfície e para encastrar

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2011/65/UE RoHS + + EN 61058:2002 + EN 61058:2002 A2:2008 + EN 61058-2-1:2011

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO 0.08	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM MMT
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA KGM	VOLUME EMBALAGEM 3017190.00
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	EAN EMBALAGEM 8421053048603	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM MMQ
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA 1517738.00	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM 5	PESO BRUTO EMBALAGEM 0.39
UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA MMQ	ALTURA EMBALAGEM 82.00	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM 0.39
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.08	LARGURA DA EMBALAGEM 83.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM KGM
	COMPRIMENTO EMBALAGEM 223.00	