Tampa metálica para espelho de parede metálico de superfície ou encastrar para 8 elementos aço inox Simon K45

REF. **KMA401/8**



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

A caixa metálica de parede de superfície da gama Simon K45 é perfeita para fornecer energia a um total de 8 elementos. Tem dimensões de 271 x 168 milímetros por 67 milímetros de profundidade, e seu bonito cor alumínio fá-la adequada para qualquer divisão A sua instalação é muito simples, compõe-se de 4 módulos duplos e os bastidores incluem peças conetáveis o que confere funcionalidade e eficácia ao produto, já que isto permite formar blocos para separar a parte elétrica da parte de voz e dados para facilitar a manutenção. A caixa também inclui cortes traseiros de 40x40 milímetros para a alimentação com tubo. Sua estrutura é de alumínio e o espelho de aço inoxidável ferrítico, o que alonga a vida do produto já que lhe dá uma forte resistência. Além disso, o alumínio está pintado com epóxi. Este tipo de pintura é a pintura mais moderna existente no mercado, já que é altamente resistente. De facto na pintura epóxi utilizam-se duas embalagens, o primeiro no que se encontra a resina e o segundo onde está o endurecedor.

ACABAMENTO

Aço inoxidável

COMPATIBILIDADE

Funções Simon K45

CLASSE ETIM

EC000007

MATERIAL

Aço inox

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Tampa metálica com fechadura e chave, parafusos e manual de instalação

OBSERVAÇÕES

Restringe o acesso às ligações para evitar manipulações indesejadas, garante a saída da cablagem para os dispositivos ligados.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

DISPONÍVEL EM
6 e 8 elementos

TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (ºC)
+60 °C

RESISTÊNCIA AO CALOR (ºC)
+125 °C (segundo norma IEC 60670-1:2006)

CLASSIFICAÇÃO IK
10

CLASSIFICAÇÃO IP
IP4X

DISPONIBILIDADE DE KIT
Não

MANUTENÇÃO
Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (ºC)
-5 a +60 °C

NÚMERO DE MÓDULOS
4 módulos duplos

VERSÃO
8 elementos

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

EXTINÇÃO (ºC)
+850 °C / 30 segundos (GWFI segundo norma IEC 60695-2-11)

TIPO DE FIXAÇÃO
Através de parafusos fornecidos

TIPO DE INSTALAÇÃO
Apto para instalar na caixa de parede metálica de encastrar ou na caixa de parede metálica de superfície

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS
UNE-EN 60.670-1:2006

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO
8421053095003

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.58

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO
0.58

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA
KGM

EAN EMBALAGEM
8421053095003

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM
1

ALTURA EMBALAGEM
55.00

LARGURA DA EMBALAGEM
165.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
296.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
MMT

VOLUME EMBALAGEM
2.69

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
DMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
0.00

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.58

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
KGM