

## Luminária 720 Modular Advance M4 60 x 60 LowGlare WW DALI

REF. 72060340-683



### INFORMAÇÃO BÁSICA

#### DESCRIÇÃO

Com interface de regulação bidirecional DALI, a luminária 720 Modular Advance M4 da coleção para iluminação interior da Simon, garante uma maior qualidade lumínica adaptada a qualquer espaço, com a última tecnologia LED para uma eficaz poupança energética. Com uma temperatura de cor de 3000K para um tom quente (WW), tem ótica microprismatizada com sistema anti-brilho LowGlare incluído. Seu fluxo luminoso de 3200 Lm/28 W, é compatível com 230 V AC Volts e 50-60 Hertz. Além disso, e graças a sua tecnologia LED, tem uma vida útil de 100.000 horas a 25 °C para L70 e de 40.000 horas para L90. A sua instalação adequada para ser tanto encastrada como em superfície, está desenhada para teto técnico e perfilaria vista que, junto a seus acabamentos em branco, assegura a integração do conjunto em todo o tipo de espaços, adequando a qualquer estilo e ambiente decorativo.

#### MATERIAL DO DIFUSOR

PMMA

#### CONTEÚDO DA EMBALAGEM

1 unidade

#### APLICAÇÃO

Iluminação geral

#### CLASSE ETIM

EC002892

## INFORMAÇÃO TÉCNICA

### FREQUÊNCIA

50 - 60 Hz

### DRIVER INCLUÍDO

Sim

### EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)

114 lm/W

### CLASSIFICAÇÃO IP

IP44

### CLASSE ELÉTRICA

Tipo 2

### LÚMENS (LM)

3200 lm

### FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

40 °C máxima

### FONTE DE ALIMENTAÇÃO INTEGRADA

Sim

### LÚMENS/W

3200 lm/28W

### ALIMENTAÇÃO (V~)

230 V~

### L70 (°C)

100 000 h a 25 °C

### ÓTICAS

Microprismatizada

### TEMPERATURA DE COR (K)

3000 K

### L90 (°C)

40 000 h a 25 °C

### CLASSIFICAÇÃO FOTBIOLÓGICA

Categoria isento

### CONTROLE

DALI

### ÂNGULO DE ABERTURA DO FEIXE DE LUZ (°)

120°

### POTÊNCIA (W)

28 W

### CRI

82.00

### TIPO DE COR

WW

### VIDA ÚTIL

50.000 h

### CHROMATICS CRI ICONS

CRI  
82

## INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

### ALTERNATIVAS DE INSTALAÇÃO

Teto de gesso, superfície, perfil oculto ou semioculto.

### ALTURA MÍNIMA DE INSTALAÇÃO

120

### TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Conetor rápido

### TIPO DE INSTALAÇÃO

Teto técnico perfilaria vista

## REGULAMENTAÇÃO

### GARANTIA

5 anos 50 000 h

## INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

|                                |                                    |                             |
|--------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|
| CÓDIGO EAN UNITÁRIO            | PESO LÍQUIDO DO PRODUTO            | UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM |
| 8421053191750                  | 5.00                               | MMT                         |
| ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA      | UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA | VOLUME EMBALAGEM            |
| 0.00                           | KGM                                | 0.25                        |
| LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA  | EAN EMBALAGEM                      | UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM |
| 0.00                           | 8421053191750                      | HLT                         |
| COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA | UNID. CONTIDAS EMBALAGEM           | PESO BRUTO EMBALAGEM        |
| 0.00                           | 1                                  | 0.00                        |
| VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA      | ALTURA EMBALAGEM                   | PESO LÍQUIDO EMBALAGEM      |
| 0.00                           | 70.00                              | 5.00                        |
| PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA  | LARGURA DA EMBALAGEM               | UNIDADE DE PESO EMBALAGEM   |
| 5.62                           | 600.00                             | KGM                         |
|                                | COMPRIMENTO EMBALAGEM              |                             |
|                                | 600.00                             |                             |