simon

Panneau de commande bronze master iO 2 fonctions pour créer des expériences Simon 270

RÉF. **21021035-097**



INFORMATION DE BASE

FINITION
Bronze

TYPE DE BASCULE
Étroit

MATÉRIAU

COMPATIBILITÉ
Cadres esthétique Mínima Simon 270

CONTENU DE L'EMBALLAGE
Mécanisme, touches et mode d'emploi

CLASSE ETIM
EC004265

simon

simon

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE
CE

SECTION DE CÂBLE ADMISE (MM)
De 1,5 á 2,5 mm

NOMBRE D'ÉLÉMENTS POSSIBLES
1 élément

FRÉQUENCE
50 - 60 Hz

FONCTION INDICATEUR
Oui

CLASSIFICATION IP
IP20

MAINTENANCE
Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyants contenant du chlore.

TYPE DE MÉCANISME
Bouton-poussoir

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (ºC)
5 - 45 ºC

ALIMENTATION (V~)
127/230 V~

RAL
3033

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE STOCKAGE (ºC)
-25 - 75 ºC

TENSION (V~)
127/230 V~

INSTALLATION ET MAINTENANCE

DÉNUDAGE DE CÂBLE NÉCESSAIRE (MM)
7

INSTALLABLE DANS BOÎTE D'ENCASTREMENT
Universal

SENS D'INSTALLATION
Horizontal, Vertical

TYPE D'INSTALLATION
À encastrer

TYPE DE CONNEXION DE BORNE - FONCTION 1
À vis

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS
Directive 2014/53/UE RED + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50428:2005+A1:2007+A2:2009 + ETSI EN 300220-2 V3.2.1 + EN 50581:2012

simon

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE
8421053282311

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE
0.08

POIDS NET DU PRODUIT
0.08

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE
KGM

EAN EMBALLAGE
8421053282311

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE
1

HAUTEUR EMBALLAGE
80.00

LARGEUR EMBALLAGE
55.00

LONGUEUR EMBALLAGE
55.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
MMT

VOLUME EMBALLAGE
242000.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE
0.00

POIDS NET EMBALLAGE
0.08

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
KGM



Para información más detallada consultar la hoja de instrucciones
For more detailed information check the instruction sheet