

## Downlight 703.24 Orientable Cuadrado WW Spot Negro

REF. 70324038-283



### INFORMACIÓN BÁSICA

#### DESCRIPCIÓN

Downlight 703.24 Orientable Cuadrado WW Spot. Modelo en negro, también disponible en blanco, con los colores a la inversa. Producto con la siguiente referencia en el catálogo de Simon: 70324038-283.

Cuenta con un sistema de activación y apagado muy simple, de toda la vida, mediante ON-OFF, lo que facilita su uso. El tipo de instalación de esta luminaria de la gama 703 es para empotrar, mientras que sus dimensiones exactas son de 82 x 82 x 64 milímetros. Además, cuenta con una magnífica luminosidad que permanece inalterable durante sus más de 30.000 horas de vida útil, que pueden prolongarse con un buen uso y manteniendo la temperatura correcta (intervalo de -15°C a 35°C).

Si quieres adquirir esta luminaria Downlight 703.24 Orientable de forma cuadrada y óptica WW Spot, aquí puedes hacerlo al mejor precio posible.

#### APLICACIÓN

Educación, Healthcare, Hotel, Office, Residential, Restauración, Retail

#### CONTENIDO DEL EMBALAJE

1 unidad

#### CLASE ETIM

EC001744

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### FRECUENCIA

50 - 60 Hz

### CRI

80.00

### EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)

94 lm/W

### CLASIFICACIÓN IP

IP20

### CORTE

Sí

### LÚMENES (LM)

700 lm

### RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

-15 - 35 °C

### DRIVER INCLUIDO

Sí

### LÚMENES/W

700 lm/7.5 W

### ALIMENTACIÓN (V~)

230 V~

### L70 (°C)

60.000 h a 25°C

### ÓPTICAS

Spot

### TEMPERATURA DE COLOR (K)

3000 K

### ÁNGULO DE APERTURA DEL HAZ DE LUZ (°)

20°

### CLASIFICACIÓN FOTOBIOLÓGICA

Categoría exento

### CONTROL

On/Off

### TIPO DE COLOR

WW


### POTENCIA (W)

7.5 W

### VIDA ÚTIL

30.000 h

### POWER ICONS




### COLOUR LIGHT ICONS




### OPTICS ICONS




### CHROMATICS CRI ICONS



### MAINTENANCE ICONS



### ROTATION ICONS



## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### TIPO DE INSTALACIÓN

Empotrar

### INSTALLATIONS ICONS



## NORMATIVA

### GARANTÍA

3 años

### REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2015) | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2020) | EN IEC 55015:2019 | EN IEC 55015:2019 A11:2020 | EN 60598-2-2:2012 | EN 61000-3-3:2013 | EN 61000-3-3:2013 A1:2019 | EN 61000-3-3:2013 A2:2021 | EN 61547:2009 | EN 62493:2015 | EN 62717:2017 | EN 62717:2017 A2:2019 | EN IEC 63000:2018

### REGULATIONS ICONS



## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

|                              |                                  |                            |
|------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| CÓDIGO EAN UNITARIO          | UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO | VOLUMEN EMBALAJE           |
| 8421053089101                | KGM                              | 2524500.00                 |
| ALTURA EMBALAJE UNITARIO     | EAN EMBALAJE                     | UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE |
| 0.00                         | 8421053089101                    | MMQ                        |
| ANCHO EMBALAJE UNITARIO      | UDS. CONTENIDAS EMBALAJE         | PESO BRUTO EMBALAJE        |
| 0.00                         | 1                                | 0.22                       |
| LONGITUD EMBALAJE UNITARIO   | ALTURA EMBALAJE                  | PESO NETO EMBALAJE         |
| 0.00                         | 110.00                           | 0.20                       |
| VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO    | ANCHO EMBALAJE                   | UNIDAD DE PESO EMBALAJE    |
| 0.00                         | 135.00                           | KGM                        |
| PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO | LONGITUD EMBALAJE                |                            |
| 0.32                         | 170.00                           |                            |
| PESO NETO DEL PRODUCTO       | UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE        |                            |
| 0.20                         | MMT                              |                            |