

## Proyector 740.01 Carril 4000K Flood DALI Negro

REF. 74001338-384



## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

El Proyector 740.01 Carril 4000K Flood DALI Negro es un proyector de la gama 740 de Simon que resulta adecuado tanto para una iluminación general como para una iluminación de acento. Esto hace posible su instalación en todo tipo de instalaciones del sector retail, restaurantes o locales comerciales. Una instalación que se realiza de manera rápida y sin complicaciones, al ser de tipo carril.

Este proyector ofrece una elevada temperatura de color de 4000 K que hace que la luz blanca sea de tipo neutro, muy atractiva e interesante. En cuanto a la óptica, es un proyector con una óptica de tipo Flood que hace que el ángulo de apertura del haz de luz alcance los 25 grados de apertura. También debemos destacar que el grado de protección IP es de 20.

En cuanto a la vida útil de la luminaria debe durar al menos 30000 horas a temperatura constante, lo que hace que se trata de un proyector con una larga vida útil. Algo a lo que además contribuye su diseño externo con un cuerpo fabricado en aluminio de la máxima calidad y un excelente diseño térmico. Es un proyector de color negro con pintura texturizada muy elegante y atractivo.

### APLICACIÓN

Iluminación de  
acento, Iluminación general

### CLASE ETIM

EC001744

### OBSERVACIONES

Esta versión solo está disponible bajo pedido, para información de plazos por favor contactar con nuestros delegados comerciales.

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### CLASIFICACIÓN IP

IP20

### TIPO DE COLOR

NW

### ÓPTICAS

Flood

### TEMPERATURA DE COLOR (K)

4000 K

### EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)

91,5 lm/W

### CLASIFICACIÓN FOTOBIOLOGICA

Categoría exento

### CRI

80.00

### LÚMENES (LM)

1830 lm

### POTENCIA (W)

20 W

### L70 (°C)

60.000 h a 25°C

### LÚMENES/W

1830lm/20W

### VIDA ÚTIL

30 000 h

### PROTECTION ICONS




### COLOUR LIGHT ICONS



### ROTATION ICONS



### POWER ICONS



### MAINTENANCE ICONS



### CHROMATICS CRI ICONS



### OPTICS ICONS



## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### TIPO DE INSTALACIÓN

Carril

## NORMATIVA

### REGULACIONES

CE + CLASS II + EAC

### REGULATIONS ICONS



## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

### CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053215838

### ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

### ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

### LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

### VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

### PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

0.80

### PESO NETO DEL PRODUCTO

0.60

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

### EAN EMBALAJE

8421053215838

### UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

### ALTURA EMBALAJE

250.00

### ANCHO EMBALAJE

136.00

### LONGITUD EMBALAJE

136.00

### UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

### VOLUMEN EMBALAJE

4624000.00

### UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

### PESO BRUTO EMBALAJE

0.80

### PESO NETO EMBALAJE

0.60

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM