

Placa de voz y datos inclinada con guardapolvo de 1 elemento con 1 RJ45 categoría 5e UTP grafito Simon 500 Cima

REF. 50004081-038



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Placa inclinada para voz y datos de la serie Simon 500 Cima y disponible en color grafito. Es una placa que cuenta con guardapolvo de 1 elemento y con 1 RJ45 de categoría 5e UTP de Keystone I, II, ATT®/Avaya®. A la hora de instalarla, no necesitarás ningún adaptador, ya que la placa incluye los clipajes necesarios para su fijación en envolventes verticales y horizontales. Sus dimensiones son de 50 x 50 x 42,5 mm y ha sido fabricada con componentes metálicos con aislamiento termoplástico autoextinguible y libre de halógenos. Este material garantiza que, en caso de incendio, no se propaguen las llamas y que, en caso de emisión de humos, haya un bajo nivel de toxicidad. Además, se ha diseñado siguiendo la normativa TIA 568 C.2. Es una placa perfecta para instalar en lugares con una temperatura entre los -5 y los más de 60°C, por lo que es perfecto para cualquier tipo de climatología. Su limpieza es bastante sencilla y tan solo tendrás que utilizar un paño suave y seco.

ACABADO

Grafito

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Placa de voz y datos inclinada con guardapolvo, conector RJ45 de categoría 5e UTP y manual de instalación

CLASE ETIM

EC000018

COMPATIBILIDAD

Envolventes Simon 500 Cima

OBSERVACIONES

La placa incluye clipajes para su fijación en envolventes verticales y horizontales sin necesidad de adaptador.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA
(MM)

Cableado 22-26 AWG

DISPONIBLE EN

Placa para 1 y 2 RJ45

CONEXIÓN RJ45

Con herramienta de inserción

CARACTERÍSTICAS DEL
CONECTOR

categoría 5e UTP

NÚMERO DE CONECTORES

1

CONECTORES RJ45

Incluido en la placa de voz y datos

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS
DE CONSTRUCCIÓN (°C)

+60° C

PROTECCIÓN CONTRA EL POLVO

Sí

OBTURADOR DE POLVO

Sí

FORMATO

RJ45

CLASIFICACIÓN IP

IP20

DISPONIBILIDAD DE KIT

No

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA
DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a +60° C

NÚMERO DE MÓDULOS

1

TIPO DE PLACA

Inclinada

RAL

7021

MÓDULO ADAPTADOR RJ45

Incluido en la placa de voz y datos

PLACAS RJ45 DE AJUSTE RÁPIDO

Keystone I, II, ATT®/Avaya®

TIPO DE AJUSTE RÁPIDO

Keystone I, II, ATT®/Avaya®

VERSIÓN

Individual

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

INSTALABLE EN CAJA DE
EMPOTRAR

Específico Simon 500 Cima

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN

fijación mediante clipaje directo, sin necesidad de herramientas

EXTRACCIÓN DE LA PLACA

Únicamente con herramienta

NORMATIVA

REGULACIONES

Directive 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | EN 50173-1:2018*1

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

26.00

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

0.06

LONGITUD EMBALAJE

86.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

58.00

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.06

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

86.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

0.05

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO

MMT

EAN EMBALAJE

8421053097809

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

129688.00

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

20

PESO BRUTO EMBALAJE

0.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

MMQ

ALTURA EMBALAJE

26.00

PESO NETO EMBALAJE

1.16

ANCHO EMBALAJE

58.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

