

## Kit boîte murale saillie ou encastrement pour 2 éléments doubles avec 1 double prise, 2 prises pour 1RJ45 aluminium Simon 500 Cima

RÉF. 51000202-033



### INFORMATION DE BASE

#### FINITION

Aluminium

#### MATÉRIAU

Plastique

#### CONTENU DE L'EMBALLAGE

Kit mural, cloison métallique,  
câble de terre et notice  
d'installation

#### CLASSE ETIM

EC002600

#### REMARQUES

Pour finaliser l'installation, le produit doit être associé à une boîte d'encastrement (réf. 51020102-039) ou une boîte de montage en saillie (réf. 51050002-033).

## INFORMATION TECHNIQUE

### MARCHÉ DISPONIBLE

CE

### SECTION DE CÂBLE ADMISE (MM)

1,5 à 2,5 mm

### COMPATIBLE AVEC CONNECTEURS

Simon®, AMP netconnect® Standard 110, SL110, SL Tool less, 216000 y 216005, Brand-Rex®, Systimax®, ADC Krone® KM8 Keystone, BeldenCDT® Giga Flex Keystone, Ersys®, General Cable®, Molex®, Panduit® Netkey, Ortronics® Clarity TechChoice Keystone, Rit® et d'autres fabricants avec un découpage basé sur le format Keystone.

### NOMBRE DE CONNECTEURS

2

### CONNECTEURS RJ45

Non inclus

### RIGIDITÉ DIÉLECTRIQUE

Pas de perçage et de contournage avec 2000 V à 50 Hz pendant 1 minute

### TEMPÉRATURE MAX PENDANT LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION (°C)

+60° C en installation murale en surface et +90° C en installation murale encastrée

### OBTURATEUR ANTI-POUSSIÈRE

Oui

### IMMUNITÉ ÉLECTROMAGNÉTIQUE POUR CÂBLAGE VDM

Sécurisée au moyen de l'installation d'une cloison métallique dans les emplacements prévus à cet effet dans la boîte.

### FORMAT

Schuko

### RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)

+125°C (selon la norme IEC 60695-10-2)

### FONCTION INDICATEUR

Oui

### RÉSISTANCE D'ISOLATION (V-MΩ)

>5M? à 500 V

### INTENSITÉ (A)

16 A

### CLASSIFICATION IP

IP20

### INDICATEUR DE CONSOMMATION LED (mA)

0.55

### MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyants contenant du chlore.

### PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C)

-5 a +60° C

### TYPE DE MÉCANISME

Insertion

### NOMBRE DE MODULES

4

### NOMBRE DE PLAQUES

2 plaques voix et données

### TYPE DE PLAQUE

Plate

### DIMENSION D'ENCASTREMENT (MM)

141 x 135 mm (\* para instalação encastrada na parede)

### MODULE ADAPTATEUR RJ45

Inclus dans les cartes voix et données

### PLAQUES RJ45 À ENCLIQUETAGE

Keetstone I, II, ATT®/Avaeta®

### TYPE D'ENCLIQUETAGE

Keystone I, Keystone II et Systimax

### NOMBRE DE PRISES DE COURANT

1 prise double pour circuit de courant standard

### VERSION

2 éléments doubles

## INSTALLATION ET MAINTENANCE

### RETRAIT DU COUVERCLE

Avec outil seulement

### EXTINCTION (°C)

+850 °C / 30 secondes (GWFI conforme à la norme IEC 60695-2-11)

### TYPE DE FIXATION

En se clipsant directement sur le boîtier sélectionné (aucun outil n'est nécessaire pour la fixation).

### RETRAIT DU CADRE

Avec outil seulement

### INSTALLABLE DANS BOÎTE D'ENCASTREMENT

Específico Simon 500 Cima

### SENS D'INSTALLATION

Vertical selon la direction des mécanismes

### TYPE D'INSTALLATION

Convient pour un montage mural ou en surface en combinaison avec le boîtier approprié.

### RETRAIT DE LA PLAQUE

Avec outil seulement

### RETRAIT DE LA PRISE

Avec outil seulement

### TYPE DE CONNEXION DE BORNE - FONCTION 1

Connexion en 1 click (1 click®)

### NOMBRE DE BORNES

3 entrées / sorties

## RÉGLEMENTATION

### RÉGLEMENTATIONS

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50173-1:2011 + EN 50581:2012 + EN 60670-1:2005 + IEC 60884-1 Ed 3.2

## INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8421053100288

POIDS NET DU PRODUIT

0.37

LONGUEUR EMBALLAGE

170.00

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE  
UNITAIRE

KGM

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

EAN EMBALLAGE

8421053100288

VOLUME EMBALLAGE

2.10

LONGUEUR EMBALLAGE  
UNITAIRE

0.00

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

1

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

DMQ

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

HAUTEUR EMBALLAGE

75.00

POIDS BRUT EMBALLAGE

0.00

POIDS BRUT EMBALLAGE  
UNITAIRE

0.37

LARGEUR EMBALLAGE

165.00

POIDS NET EMBALLAGE

0.37

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM

