

Downlight 706.21 Encastrado NW Wide Flood 1-10 V Branco

REF. 70621130-484



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Se procura uma iluminação sustentável, duradoura e com um design que se adapte a cada espaço, o Downlight 706.21 circular da coleção Simon para iluminação interior, é a decisão ideal. Com acabamentos em intenso tom branco e ótica de distribuição fotométrica WIDE FLOOD, obterá um feixe de luz que abarque ângulos mais amplos, com um design minimalista e protocolo de regulação de fluxo luminoso 1-10V para uma maior versatilidade e funcionalidade de iluminação. Conta com uma tonalidade lumínica de um branco neutro NW, temperatura de cor de 3900 K, rendimento de 950 lm e um consumo total de luminária de 15 W. Além de uma alimentação de 100-240 Volts e 50-60 Hertz, tem uma vida útil de 30.000 horas a 25 °C, podendo atingir uma temperatura máxima de 40 °C. A sua instalação encastrada, preparada para teto técnico e gesso laminado, apresenta uma dimensão de 82 mm de diâmetro x 110 mm de profundidade, que garante a integração total do conjunto num espaço compacto.

APLICAÇÃO

Iluminação de ambiente

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

1 unidade

CLASSE ETIM

EC001744

INFORMAÇÃO TÉCNICA

FREQUÊNCIA

50 - 60 Hz

DRIVER INCLUÍDO

Sim

LÚMENS/W

950 lm/15W

CLASSIFICAÇÃO IP

IP44

CLASSE ELÉTRICA

Tipo 2

ÓTICAS

Wide Flood

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

40 °C máxima

FONTE DE ALIMENTAÇÃO INTEGRADA

Não

CLASSIFICAÇÃO FOTOBIOLÓGICA

Categoria isento

ALIMENTAÇÃO (V~)

100/240 V~

L70 (°C)

30 000 h a 25 °C

POTÊNCIA (W)

15 W

TEMPERATURA DE COR (K)

3900 K

TIPO DE COR

NW

DIMENSÕES DA FONTE DE ALIMENTAÇÃO (MM)

45 x 141 x 26 mm

CONTROLE

1-10 V

EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)

64 lm/W

VIDA ÚTIL

30.000 h

CRI

80.00

LÚMENS (LM)

950 lm

CHROMATICS CRI ICONS

CRI
80

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

ALTURA MÍNIMA DE INSTALAÇÃO

180

TIPO DE INSTALAÇÃO

Encastrar

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Por parafuso

REGULAMENTAÇÃO

GARANTIA

3 anos 30 000 h

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA KGM	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM MMT
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	EAN EMBALAGEM 8421053122242	VOLUME EMBALAGEM 3.03
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM 1	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM DMQ
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	ALTURA EMBALAGEM 135.00	PESO BRUTO EMBALAGEM 0.51
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.51	LARGURA DA EMBALAGEM 145.00	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM 0.51
PESO LÍQUIDO DO PRODUTO 0.51	COMPRIMENTO EMBALAGEM 155.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM KGM