

**EXTENSIBLE PROFESIONAL 40M IP55 H05RR-F 3G1.5MM<sup>2</sup> 3  
TOMAS 16A 250V~ NEGRO/ROJO SIMON**

REF. EX922601



## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

El enrollacable profesional Simon con 3 tomas, protección IP55 y cable de 40m garantiza alta protección contra polvo y agua. Diseñado para trabajos intensivos, cuenta con rearme de seguridad y cable 3G1,5mm<sup>2</sup> para mayor fiabilidad.

#### ACABADO

Negro/Rojo

#### APLICACIÓN

Profesional

#### CLASE ETIM

EC000330

#### MATERIAL DE AISLAMIENTO DEL CABLEADO

PVC

#### EMBALAJE

Etiqueta

### OBSERVACIONES

**EXTENSIBLE PROFESIONAL:** Permite cargar diferentes aparatos electrónicos a la vez gracias a sus 3 tomas schuko protegidas con tapa. **IP55:** Para uso en interior y exterior. Protegido contra los depósitos de polvo y los chorros de agua desde cualquier ángulo. Ideal para áreas interiores o lugares al aire libre con exposición limitada al agua. **PROTECCIÓN SOBRETENSIONES:** Tiene un sistema para evitar sobrecalentamientos y incluye rearme. **EXTENSIÓN DE LAS TOMAS DE CORRIENTE:** Gracias a su cable 3G1,5 de 40m, podrás conectar todos aquellos dispositivos que se encuentren más alejados de los enchufes de pared. **INTERRUPTOR ON/OFF:** Para poder apagar todas las tomas de manera simultánea y evitar un consumo energético extra o innecesario.

## INFORMACIÓN TÉCNICA

#### FORMA DEL CONDUCTOR

Flexible

#### CLASIFICACIÓN IP

IP55

#### INTENSIDAD (A)

16 A

#### USO

Instalación en servicios móviles

## NORMATIVA

### GARANTÍA

3 años

### REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 61242:1997 | EN 61242:1997 A1:2008 | EN 61242:1997 A2:2016 | EN 61242:1997 A13:2017 | EN IEC 63000:2018 | UNE 20315-1-1:2017 | UNE 20315-1-2:2017

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

|                                     |                                  |                            |
|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| CÓDIGO EAN UNITARIO                 | PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO     | LONGITUD EMBALAJE          |
| 8412852980386                       | 7.08                             | 0.36                       |
| ALTURA EMBALAJE UNITARIO            | PESO NETO DEL PRODUCTO           | UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE  |
| 0.29                                | 7.08                             | MTR                        |
| ANCHO EMBALAJE UNITARIO             | UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO | VOLUMEN EMBALAJE           |
| 0.21                                | KGM                              | 22.76                      |
| LONGITUD EMBALAJE UNITARIO          | EAN EMBALAJE                     | UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE |
| 0.36                                | 18412853009199                   | DMQ                        |
| UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO  | UDS. CONTENIDAS EMBALAJE         | PESO BRUTO EMBALAJE        |
| MTR                                 | 1                                | 0.00                       |
| VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO           | ALTURA EMBALAJE                  | PESO NETO EMBALAJE         |
| 22.76                               | 0.29                             | 7.08                       |
| UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO | ANCHO EMBALAJE                   | UNIDAD DE PESO EMBALAJE    |
| DMQ                                 | 0.21                             | KGM                        |

**simon**

