

## Luminaria T27 9,4W 4000K con detector 8m HF+LUX IP54

REF. 89191200-094



### INFORMACIÓN BÁSICA

#### DESCRIPCIÓN

Luminaria con detector HF integrado, potencia 9,4 W, flujo luminoso de 965 lm y temperatura de color 4000 K.

La altura máxima de instalación es 4m y la instalación es en superficie. El rango de detección es 8m y el ángulo de detección es de 360°.

El rango de regulación de luminosidad es 2 - 2000 lux y el rango de temporización es 5 s - 15 min.

Permite la interconexión de luminarias master/master y master/slave

La tensión de alimentación es 220 - 240 VAC. La temperatura de funcionamiento es: -10 - 40 °C.

Grado de protección IP 54 e IK 3 y dimensiones: Ø 272 x 64 mm.

Garantía de 5 años.

Para más información de producto visita la web de STEINEL pulsando [aquí](#).

#### ACABADO

Blanco

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### FRECUENCIA

50 - 60 Hz

### CLASIFICACIÓN IK

03

### CLASIFICACIÓN IP

IP54

### AJUSTE DE INTENSIDAD DE LUZ (LUX)

2 - 2000

### RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

-10...+40

### TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO

5 s - 15 min

### ALIMENTACIÓN (V~)

220/240 V~

### RANGO APROXIMADO (M)

8

### TIPO

HF

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### TIPO DE INSTALACIÓN

Superficie

## NORMATIVA

### GARANTÍA

5 años

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO 8421053433669	PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.76	LONGITUD EMBALAJE 300.00
ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0.00	PESO NETO DEL PRODUCTO 0.36	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0.00	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	VOLUMEN EMBALAJE 2325323.00
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0.00	EAN EMBALAJE 8421053433669	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE MMQ
UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO MMT	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 1	PESO BRUTO EMBALAJE 0.76
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 0.00	ALTURA EMBALAJE 300.00	PESO NETO EMBALAJE 0.36
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO MMQ	ANCHO EMBALAJE 120.00	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM