

Acoplador de bus Scena

REF. 8900150-039



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Simon nos trae una nueva concepción de mecanismos de control y regulación de los sistemas de luz en el espacio. La gama Sense se basa en la accesibilidad y la sencillez como principios básicos de su funcionamiento. Dentro de la series Simon 82 Detail y Simon 82 Nature, encontramos el acoplador de bus Scena. Un mecanismo que permite el uso de la tecnología Scena. Con la referencia 8900150-039. Contiene un acoplador y las instrucciones. Está fabricado con varios componentes electrónicos, recubiertos con un aislamiento en termoplástico libre de halógenos. Requiere una alimentación de 12 V~ y una intensidad de 75 A. Se basa en el protocolo DMX-Scena, para su funcionamiento.

COMPATIBILIDAD

Simon Scena

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Acoplador e instrucciones

CLASE ETIM

EC000634

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

CLASIFICACIÓN IP

IP20

PROTOCOLO

DMX-Scena

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

1 elemento

TENSIÓN MÁXIMA EN LA ENTRADA (VCC)

12 Vcc

HUMEDAD RELATIVA

De 20 a 85% (sin condensación)

SECCIÓN DE CABLE DE ENTRADA ADMITIDA (MM)

AWG 24 de 2 pares trenzados
con impedancia de 120 Ω y
apantallado

TIPO DE MECANISMO

Encaixe

FEEDBACK CON SONIDO

Sí

INTENSIDAD (A)

75 mA

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

0 - 45 °C

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

25 - 70 °C

ALIMENTACIÓN (V~)

12 Vdc

FEEDBACK CON VIBRACIÓN

Sí

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

SECCIÓN DE CABLE DE BUS ADMITIDA (MM)

De 0,5 a 0,8 mm

GARRA

Simon 27

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

TIPO DE CONEXIÓN DE BUS DE CONEXIÓN TERMINAL

Por inserción

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal

TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1

A tornillo

NORMATIVA

REGULACIONES

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2014/30/UE EMC + Directive 2011/65/UE RoHS + + EN IEC
63000:2018 + EN 60669-2-5:2016

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053142585

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.03

LONGITUD EMBALAJE

0.00

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

EAN EMBALAJE

8421053142585

PESO BRUTO EMBALAJE

0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

PESO NETO EMBALAJE

0.03

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

ALTURA EMBALAJE

0.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

PESO BRUTO EMBALAJE
UNITARIO

0.03

ANCHO EMBALAJE

0.00

MECANISMOS SIMON 31, 75, 77, 82 Y 88

Mecanismos básicos / Basic switches



Interrupor unipolar / Single-pole switch
XXXX101-XXX



Interrupor unipolar / Single-pole switch
7700101-039



Pulsador / Push button switch
XXXX150-XXX



Pulsador / Push button switch
7700150-039



Interrupor bipolar / Double pole switch
XXXX133-XXX



Conmutador / 2-way switch
XXXX201-XXX



Conmutador / 2-way switch
7700201-039



Conmutador cruce / Intermediate switch
XXXX251-XXX



Conmutador cruce / Intermediate switch
7700251-039



Grupo 2 interruptores / 2 switches group
XXXX398-XXX



Pulsador desconexión / Push button disconnection switch
XXXX152-XXX



Grupo dos conmutadores / 2-way switches group
XXXX397-XXX



Grupo de pulsadores desconexión / Push button switch
disconnection group XXXX395-XXX



Grupo conmutador y pulsador / 2-way and push button switch group
XXXX301-XXX



Interrupor unipolar / Single-pole switch
XXXX102-XXX



Interrupor con piloto / Push button pilot switch
7700112-039



Interrupor bipolar / Double pole switch
XXXX134-XXX



Conmutador / 2-way switch
XXXX202-XXX



Interruptor unipolar con luminoso / Single-pole switch with light
XXXX104-XXX



Pulsador con luminoso / Push button switch with light
XXXX160-XXX



Pulsador con luminoso / Push button switch with light
7700160-039



Conmutador con luminoso / 2-way switch with light
XXXX204-XXX



Conmutador cruce con luminoso / Intermediate switch with light
XXXX254-XXX