

Kit back para 2 elementos com 1 comutador de pressionar, 1 carregador USB e 1 base de tomada schuko Simon 100

REF. 10010206-039



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

O kit back para 2 elementos com 1 comutador de pressionar, 1 carregador USB e 1 base de tomada schuko Simon 100, é representação inequívoca de máxima funcionalidade e usabilidade. Este kit foi especialmente desenhado para encaixar nos projetos mais completos e ambiciosos, e para facilitar o labor de instalação mediante mecanismos simples e intuitivos.

Este produto consta de uma base de tomada schuko com uma intensidade de até 16 A, um comutador de pressionar com uma intensidade de 10 AX e um USB de 2,1 A. A facilidade da sua instalação deve-se ao tipo de ligação de bornes da ficha e do comutador, que não precisa descarnar cabos, já que se realiza de maneira muito rápida e simples mediante corte (1 clique®). Por outro lado, o USB requer de ligação de bornes por parafuso. Cabe destacar que o funcionamento da tecla é de tipo botão de pressão-basculante, o qual contribui a melhorar a aparência do

ACABAMENTO

Preto

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Mecanismo, bastidor e instruções

CLASSE ETIM

EC002846

COMPATIBILIDADE

Kit Frontal Simon 100

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

INTENSIDADE (A)

10 AX

ALIMENTAÇÃO (V~)

250 V~

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA (MM)

De 2,5 mm

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

FAIXA DE TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO (°C)

-25 - 50 °C

NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS

2 elementos

TIPO DE MECANISMO

Botão de pressão-
Basculante/Inserção

CARACTERÍSTICAS USB

10W

FORMATO

Schuko,USB

MONOBLOCO

Não

INTENSIDADE USB (A)

2,1 A

FUNÇÃO INDICADORA

Não

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

5 - 40 °C

TENSÃO USB (V~)

5 Vdc

TENSÃO (V~)

250 V~

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Horizontal

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para encastrar

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO DO KIT

Horizontal

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2014/30/UE EMC + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60950-1:2006 + EN 60950-1:2006 A11:2009 + EN 60950-1:2006 A1:2010 + EN 60950-1:2006 A12:2011 + EN 60950-1:2006 A2:2011*3 + EN 60669-1:1999 + EN 60669-1:1999 A1:2002 + EN 60669-1:1999 A2: 2008*2 + ETSI-EN 301489-34 v14.1*3 + IEC 60884-1 Ed. 3.2*1

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053147795

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.25

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM

MMT

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
UNITÁRIA

KGM

VOLUME EMBALAGEM

1042800.00

LARGURA DA EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.00

EAN EMBALAGEM

8421053147795

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM

MMQ

COMPRIMENTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.00

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

1

PESO BRUTO EMBALAGEM

252.80

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

ALTURA EMBALAGEM

75.00

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.25

PESO BRUTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.25

LARGURA DA EMBALAGEM

88.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

GRM

COMPRIMENTO EMBALAGEM

158.00