

## Downlight 725.26 NW Comfort 1-10V

REF. 72526130-884



### INFORMACIÓN BÁSICA

#### DESCRIPCIÓN

Estamos ante una luminaria fabricada para ser empotrada en cualquier tipo de espacios. Su elegante diseño circular y su acabado en blanco la convierten en una alternativa perfecta para instalar en el hogar o en el puesto de trabajo.

Disfrutar de una iluminación homogénea sin parpadeos ni aberraciones ya es posible gracias a la tecnología Simon. Esta es la Downlight 725.26 NW Comfort con un sistema de control 1-10V. Una luminaria cuya óptica General ayuda a lograr un confort visual perfecto. Diseñada con un l70 de 30.000 horas.

Su luz es neutra ya que su temperatura de color es de 4000° K. Su bajo consumo se ve reflejado en su relación de lúmenes por vatio. Con 14 vatios de potencia genera 1400 lúmenes de potencia lumínica. Las medidas de este producto de la serie Downlight 725 Comfort es de 165 milímetros de diámetro y 57 milímetros de altura.

#### APLICACIÓN

Iluminación de acento, Iluminación general

#### CONTENIDO DEL EMBALAJE

1 unidad

#### CLASE ETIM

EC001744

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### CLASIFICACIÓN IP

IP44

### DRIVER INCLUIDO

Sí

### LÚMENES (LM)

1400 lm

### RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

-10 - 35 °C

### L70 (°C)

30.000 h

### LÚMENES/W

1400 lm/14W

### TEMPERATURA DE COLOR (K)

4000 K

### ÁNGULO DE APERTURA DEL HAZ DE LUZ (°)

120°

### ÓPTICAS

General

### CONTROL

1-10 V

### TIPO DE COLOR

NW

### CLASIFICACIÓN FOTOBIOLOGICA

Categoría exento

### CRI

80.00


### EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)

100 lm/W


### POTENCIA (W)

14 W


### PROTECTION ICONS






### CHROMATICS CRI ICONS




### MAINTENANCE ICONS



### POWER ICONS



### COLOUR LIGHT ICONS



### OPTICS ICONS



## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO


### ALTERNATIVAS DE INSTALACIÓN

Superficie

### TIPO DE INSTALACIÓN

Empotrado

### INSTALLATIONS ICONS



## NORMATIVA

### GARANTÍA

3 años

### REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2015) | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2020) | EN IEC 55015:2019 | EN IEC 55015:2019 A11:2020 | EN 60598-2-2:2012 | EN 61000-3-3:2013 | EN 61000-3-3:2013 A1:2019 | EN 61000-3-3:2013 A2:2021 | EN 61547:2009 | EN 62493:2015 | EN 62717:2017 | EN 62717:2017 A2:2019 | EN IEC 63000:2018

### REGULATIONS ICONS



## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

### CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053089743

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

### VOLUMEN EMBALAJE

3237500.00

### ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

### EAN EMBALAJE

8421053089743

### UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

### ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

### UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

### PESO BRUTO EMBALAJE

0.70

### LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

### ALTURA EMBALAJE

100.00

### PESO NETO EMBALAJE

0.54

### VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

### ANCHO EMBALAJE

185.00

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

### PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

0.70

### LONGITUD EMBALAJE

175.00

### PESO NETO DEL PRODUCTO

0.54

### UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT