Tapa auxiliar para adaptar minicolumnas K45 en zócalos distribuidores de canales de suelo acero inox Simon Canalización

REF. **ALKA02/8**



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Tapa auxiliar para adaptar minicolumnas K45 en zócalos distribuidores de canales de suelo fabricada de acero inoxidable, y que pertenecen a la serie Simon Canalización. Al estar fabricada de acero inoxidable, tiene un acabado metálico el cual está totalmente creado para que se adapte a cualquier estilo de decoración, aportando a los espacios luminosidad y un toque moderno. Recomendamos que, si quieres mantener esta tapa bien limpia y reluciente, la limpieza se haga solamente con un trapo suave y seco que no pueda causar ningún tipo de rayada al acero inoxidable. Y también hay que tener en cuenta que nunca se deberá de limpiar con paños o con limpiadores abrasivos que en su fórmula se emplee cloro, ya que este puede dañar el material. Es una tapa especialmente diseñada para adaptar minicolumnas K45 sobre un zócalo de distribución. En caso de utilizar unicamente el zócalo para la distribución de canal de suelo es conveniente utilizar la tapa embellecedora superior para zócalo de distribución KTA904/8.

ACABADO

Metal

MATERIAL

Acero inox

COMPATIBILIDAD

Zócalos de distribución Simon Canalización

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Tapa auxiliar para adaptar minicolumnas K45 y manual de instalación

CLASE ETIM

EC002649

OBSERVACIONES

Tapa para especialmente diseñada para adaptar minicolumnas K45 sobre un zócalo de distribución En caso de utilizar unicamente el zócalo para la distribución de canal de suelo es conveniente utilizar la tapa embellecedora superior para zócalo de distribución KTA904/8

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

PROPIEDADES ELÉCTRICAS
Con continuidad eléctrica

DISPONIBILIDAD DE KIT
No

RIGIDEZ DIELÉCTRICA
Sin perforación ni contorneo con 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

RESISTENCIA AL CALOR (°C)
+850°C (según norma IEC 60695-10-2)

MANTENIMIENTO
Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)
+120° C

RESISTENCIA DE AISLAMIENTO (V-MΩ)
>5 MΩ a 500 V

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)
-5 a +60° C

RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA
< 0,05 Ω

CLASIFICACIÓN IP
IP4X

VERSIÓN
Para la instalación de minicolumnas y minitorres

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

EXTRACCIÓN DE CUBIERTA
Únicamente con herramienta

TIPO DE FIJACIÓN
Mediante tornillería

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN
Horizontal

NORMATIVA

REGULACIONES
UNE-EN 50.085-2-4-:2006

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO
8426436038042

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
422500.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.08

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.08

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8426436038042

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
1

ALTURA EMBALAJE
25.00

ANCHO EMBALAJE
130.00

LONGITUD EMBALAJE
130.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

VOLUMEN EMBALAJE
422500.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.10

PESO NETO EMBALAJE
0.08

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM