Downlight 703.21 Confort Redondo NW Wide Flood Negro

REF. **70321038-484**



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Downlight 703.21 Confort Redondo NW Wide Flood (modelo en negro). También disponible la misma versión en blanco. Este producto cuenta con una referencia, dentro de nuestro catálogo online, que es la siguiente: 70321038 – 484. Downlight 703 es la gama de Downlights dedicadas a este tipo de luminaria tan particular como versátil, ya que pueden ser instaladas en distintas estancias y lugares de comercios, hospitales, colegios, espacios públicos, centros comerciales y muchos más lugares.

¿Y sobre sus características? Su vida útil es de 30.000 horas a una temperatura de 25ºC, sin alterar su máximo rendimiento lumínico. Siempre en las mejores condiciones. El mejor tono y color, nítidos, luz estable y sin ninguna alteración durante mucho tiempo Sus dimensiones son de 82 x 82 x 91 milímetros. A la hora de encender y apagar su mecanismo, se realiza mediante control simple de tipo ON-OFF.

APLICACIÓN	CONTENIDO DEL EMBALAJE	CLASE ETIM
Educación,Healthcare,Hotel,Office,Residencial,Restauración,Retail	1 unidad	EC001744

INFORMACIÓN TÉCNICA

FRECUENCIA
50 - 60 Hz

CLASIFICACIÓN IP
IP44

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (ºC)
-15 - 35 ºC

ALIMENTACIÓN (V~)
230 V~

TEMPERATURA DE COLOR (K)
4000 K

CONTROL
On/Off

CRI
80

CORTE
No

DRIVER INCLUIDO
Sí

L70 (ºC)
30.000 h a 25ºC

ÁNGULO DE APERTURA DEL HAZ DE LUZ (°)
40º

TIPO DE COLOR
NW

EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)
84 lm/W

LÚMENES (LM)
630 lm

LÚMENES/W
630 lm/7.5 W

ÓPTICAS
Wide Flood

CLASIFICACIÓN FOTOBIOLÓGICA
Categoría exento

POTENCIA (W)
7.5 W

VIDA ÚTIL
30.000 h

PROTECTION ICONS



CHROMATICS CRI ICONS



MAINTENANCE ICONS



POWER ICONS



COLOUR LIGHT ICONS



OPTICS ICONS



INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE INSTALACIÓN

Empotrar

INSTALLATIONS ICONS



NORMATIVA

GARANTÍA

3 años

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD|Dir. 2014/30/UE EMC|Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod.|Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2015)|Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2020)EN IEC 55015:2019|EN IEC 55015:2019 A11:2020|EN 60598-2-2:2012|EN 61000-3-3:2013 |EN 61000-3-3:2013 A1:2019|EN 61000-3-3:2013 A2:2021|EN 61547:2009|EN 62493:2015|EN 62717:2017|EN 62717:2017 A2:2019|EN IEC 63000:2018

REGULATIONS ICONS

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO
8421053088425

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.345

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.225

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8421053088425

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
1

ALTURA EMBALAJE
110

ANCHO EMBALAJE
135

LONGITUD EMBALAJE
170

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

VOLUMEN EMBALAJE
2524500

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.345

PESO NETO EMBALAJE
0.225

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM