

Consola para controlo de iluminação Touch LightManager Advance grafite Simon Scena

REF. 89000110-038



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Consola para controlo de iluminação Touch LightManager Advance, em acabamento cor grafite e pertencente à série Simon Scena. Funciona por programação e por uso e admite um número máximo de canais de 512. Esta consola permite programar e controlar todos os elementos do sistema e é uma versão compatível com a app Simon Scena. A programação realiza-se de forma íntegra em consola-a Touch Light Manager, sem necessidade de PC. Oferece um controlo sobretudo tipo de luminárias (LED, halogéneos, fluorescência, etc..) e protocolos de comunicação (DMX, 1-10V, DALI, PWM). Alimenta-se através de uma fonte de 100-230V e apresenta uma frequência detalhada de 50-60Hz. As funções do porta USB são as seguintes: atualizar firmware, carregar e guardar programações e fazer personalizável o logo. Requer caixa de encastrar referência 89000990-039 e cumpre com os regulamentos europeus UNE-EN 50491-3:2010 + 2004/108/CE + 2006/95/CE. Deve-se instalar em sentido vertical, num lugar com um intervalo de temperatura entre 0 a 45°C e para limpá-la, só precisas passar-lhe um pano suave humedecido ligeiramente em água com sabão.

ACABAMENTO

Grafite

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Touch LightManager, resistência de final de linha, bastidor e instruções

CLASSE ETIM

EC000699

COMPATIBILIDADE

Todo o tipo de luminárias e protocolos

OBSERVAÇÕES

Requer caixa de encastrar ref.^a 89000990-039.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS

Permite programar e controlar todos os elementos do sistema; versão compatível com a App Simon Scena.

CICLO CIRCADIANO

Sim

FREQUÊNCIA

50 - 60 Hz

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

NÚMERO MÁXIMO DE CANAIS

512

TIPO DE MECANISMO

Ecrã tátil, navegação pelos menus de forma simples e intuitiva.

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

0 - 45 °C

OPERAÇÃO

Programação e utilização

SECÇÃO DO CABO DE ALIMENTAÇÃO (MM²)

1,5 mm

ALIMENTAÇÃO (V~)

100/230 V~

FAIXA DE TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO (°C)

0 - 45 °C

USO

Rápido e intuitivo através de múltiplas interfaces, ecrã Touch Light Manager, App Simon Scena ou botoneira opcional.

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

TIPO DE CONEXÃO DE TERMINAL DE BUS

Por inserción

INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA

Específico

TIPO DE INSTALAÇÃO

Semiencastrado.

DADOS DE CARACTERÍSTICAS DO CABO

Multifilar AWG 24; 2 pares entrançados com impedância 120 Ohms e blindagem.

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Vertical

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

UNE-EN 50491-3:2010 + 2004/108/CE + 2006/95/CE

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
8421053125182	0.61	MMT
ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA	VOLUME EMBALAGEM
0.00	KGM	2.95
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA	EAN EMBALAGEM	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
0.00	8421053125182	DMQ
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM	PESO BRUTO EMBALAGEM
0.00	1	0.00
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	ALTURA EMBALAGEM	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.00	77.00	0.61
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA	LARGURA DA EMBALAGEM	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
0.61	196.00	KGM
	COMPRIMENTO EMBALAGEM	
	251.00	