

**Grupo de 2 pulsadores para persianas 10 A 250V~ sin
enclavamiento y con embornamiento rápido blanco Simon
27 Play**

REF. 27396-65



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Grupo de dos pulsadores para persianas con una intensidad de 10 A y una potencia de 250 V~ sin el sistema de enclavamiento eléctrico incorporado, diseñado en color blanco y perteneciente a la serie Simon 27 Play lo cual lleva embornamiento rápido y tipo de pulsador basculante, lo podrás encontrar en la categoría de "control de persianas".

En este caso el pulsador no tiene sistema de enclavamiento por lo que al no estar dotado de este sistema requiere un dispositivo de control para que no se accionen los dos pulsadores simultáneamente y se estropee el elemento. Es apto en su instalación para superficie y para empotrar lo que facilita la instalación enormemente.

Está compuesto de materiales metálicos con aislamiento termoplástico y libre de halógenos lo que hace que esté fabricado con los elementos de más calidad y su diseño y usabilidad sean mucho más destacados a la hora de ponerlo en funcionamiento.

ACABADO

Blanco

COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 27 Play, Simon 27 Neos, Simon 27 Scudo, Simon 27, Simon 27 Centralizaciones y Simon 44 Aqua

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo con teclas

CLASE ETIM

EC000044

OBSERVACIONES

Mecanismo dotado sin enclavamiento. Requiere dispositivo de control.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA
(MM)
De 1,5 a 2,5 mm

NÚMERO DE ELEMENTOS
POSIBLES
1 elemento

FUNCIÓN INDICADORA
No

INTENSIDAD (A)
10 A

CLASIFICACIÓN IP
IP20

TIPO DE TRABA
Sin enclavamiento

MANTENIMIENTO
Limpiar con un paño suave y
seco. No utilizar paños y/o
limpiadores abrasivos que
contengan cloro.

TIPO DE MECANISMO
Pivoting

RANGO DE TEMPERATURA DE
FUNCIONAMIENTO (°C)
5 - 40 °C

RANGO DE TEMPERATURA DE
ALMACENAMIENTO (°C)
-25 - 50 °C

VERSIÓN
Doble

TENSIÓN (V~)
250 V~

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE
NECESARIO (MM)
11

GARRA
Simon 27

INSTALABLE EN CAJA DE
EMPOTRAR
Universal, Americano y
Centralizaciones

TIPO DE INSTALACIÓN
Apto para superficie y empotrar

TIPO DE CONEXIÓN DE
TERMINAL - FUNCIÓN 1
Rápido

NORMATIVA

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60669-1:2018 | EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO 8421053252031	PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.08	LONGITUD EMBALAJE 223.00
ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0.00	PESO NETO DEL PRODUCTO 0.08	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0.00	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	VOLUMEN EMBALAJE 3017190.00
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0.00	EAN EMBALAJE 8421053046913	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE MMQ
UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO MMT	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 10	PESO BRUTO EMBALAJE 0.81
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 3017190.00	ALTURA EMBALAJE 82.00	PESO NETO EMBALAJE 0.81
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO MMQ	ANCHO EMBALAJE 165.00	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM