

Proyector 640.31 Superficie WW Wide Flood Negro

REF. 64031038-483



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Con tecnología LED COB y distribución fotométrica WIDE FLOOD, el proyector 640.31 de la gama para iluminación interior de Simon, es garantía de sostenibilidad, funcionalidad e iluminación de última generación. Su luminaria, diseñada para una instalación en superficie o suspendida, es ideal para obtener una iluminación general o de acento, dependiendo de las necesidades concretas de cada espacio. Con una temperatura de color de 3000 K para un tono cálido WW, cuenta con un rendimiento de 1300 lm, un consumo total de 16 W y una vida útil de 30.000 horas a 25 °C y una temperatura máxima de 35 °C. Es compatible con fuentes de alimentación de 120-240 Voltios y 50-60 Hercios. Además de incluir control de encendido, sus acabados en un discreto color negro y el estilo minimalista de su instalación en suspensión, hacen del proyector Simon 460.31 la opción ideal para dotar al espacio de innovación, funcionalidad y estilo.

APLICACIÓN

Iluminación de
acento, Iluminación general

CLASE ETIM

EC001744

INFORMACIÓN TÉCNICA

FRECUENCIA

50 - 60 Hz

CRI

80.00

LÚMENES (LM)

1300 lm

CLASIFICACIÓN IP

IP20

DRIVER INCLUIDO

Sí

LÚMENES/W

1300 lm/16W

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

35 °C máxima

CLASE ELÉCTRICA

tipo 1

ÓPTICAS

Wide Flood

ALIMENTACIÓN (V~)

120/240 V~

L70 (°C)

100.000 h a 25° C

CLASIFICACIÓN FOTOBIOLOGICA

Categoría exento

TEMPERATURA DE COLOR (K)

3000 K

L90 (°C)

30.000 h a 25°C

POTENCIA (W)

16 W

CONTROL

On/Off

TIPO DE COLOR

WW

VIDA ÚTIL

50.000 h


EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)

82 lm/W


PROTECTION ICONS



CHROMATICS CRI ICONS



MAINTENANCE ICONS



POWER ICONS



COLOUR LIGHT ICONS



OPTICS ICONS



INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

ALTERNATIVAS DE INSTALACIÓN

Suspendido

TIPO DE INSTALACIÓN

Superficie

INSTALLATIONS ICONS



NORMATIVA

GARANTÍA

5 años 50.000 h

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2015) | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2020) | EN IEC 55015:2019 | EN IEC 55015:2019 A11:2020 | EN 60598-2-1:1989 | EN 60598-2-2:2012 | EN IEC 61000-3-2:2019 | EN IEC 61000-3-2:2019 A1:2021 | EN 61000-3-3:2013 | EN 61000-3-3:2013 A1:2019 | EN 61000-3-3:2013 A2:2021 | EN 61547:2009 | EN 62493:2015 | EN 62717:2017 | EN 62717:2017 A2:2019 | EN IEC 63000:2018

REGULATIONS ICONS



INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053141090

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

3718000.00

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

EAN EMBALAJE

8421053141090

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

PESO BRUTO EMBALAJE

0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

ALTURA EMBALAJE

130.00

PESO NETO EMBALAJE

0.81

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

ANCHO EMBALAJE

130.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

0.94

LONGITUD EMBALAJE

220.00

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.81

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT