

Espelho porta-mecanismos para 2 elementos em caixa de chão regulável branco Simon 500 Cima

REF. 52051801-030



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

O novo espelho porta-mecanismos para dois elementos em caixa de chão regulável Simon 500 Cima em Blanco, conta com um design mais integrador como resposta ao reclamo do mercado mais inovador. Com a versatilidade de uma instalação adequada tanto para encastrados em pavimento como para chão técnico, o espelho porta-mecanismos Simon 500 Cima, está composto por termoplástico sem halogéneos que evita a não propagação de chama e toxicidade por fumo em caso de incêndio. Graças ao termoplástico, o espelho porta-mecanismos Simon 500 Cima, pode atingir temperaturas que oscilam entre os -5 °C e 60 °C e inclusive rondar os mais de 90 °C. Com uma dimensão de 132 x 76 x 16 mm, um design de linhas limpas e minimalistas, seus acabamentos num branco intenso e a comodidade de instalação e usabilidade, o espelho porta-mecanismos Simon 500 Cima, converte-se na solução perfeita para dotar sua divisão da maior segurança, inovação e estilo.

ACABAMENTO

Branco

MATERIAL

Plástico

COMPATIBILIDADE

Mecanismos Simon 500 CIMA e
Simon 27 Play/Simon K45
(através de adaptador específico)

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Espelho porta-mecanismos

CLASSE ETIM

EC000007

OBSERVAÇÕES

As caixas de chão reguláveis incluem o espelho porta-mecanismos. Só é necessário solicitá-lo como substituição em caso de dano ou extravio.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

DISPONÍVEL EM

2, 4, 6 e 8 elementos

RIGIDEZ DIELÉTRICA

Sem perfuração nem contorno com 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)

+90 °C

RESISTÊNCIA AO CALOR (°C)

+125 °C (segundo norma IEC 60695-10-2)

RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO (V-MΩ)

>5 MOhms a 500 V

DISPONIBILIDADE DE KIT

Não

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)

-5 a +60 °C

NÚMERO DE MÓDULOS

2 módulos

RAL

9003

VERSÃO

2 elementos

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

REMOÇÃO DE COMPONENTES

Unicamente com ferramenta

TIPO DE FIXAÇÃO

Através de parafusos

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Horizontal, Vertical

EXTINÇÃO (°C)

+850 °C / 30 segundos (GWFI segundo norma IEC 60695-2-11)

REMOÇÃO DA MOLDURA

Unicamente com ferramenta

TIPO DE INSTALAÇÃO

Em chão de pavimento e chão técnico através das caixas de chão reguláveis

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directive 2014/35/UE LVD + EN 60670-23:2008

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA KGM	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM MMT
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	EAN EMBALAGEM 8421053093214	VOLUME EMBALAGEM 2871375.00
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM 10	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM MMQ
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	ALTURA EMBALAGEM 95.00	PESO BRUTO EMBALAGEM 0.00
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.05	LARGURA DA EMBALAGEM 155.00	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM 0.50
PESO LÍQUIDO DO PRODUTO 0.05	COMPRIMENTO EMBALAGEM 195.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM KGM

