

# PROYECTOR LED CCT 50W 5000 LÚMENES 3000-4000-6500K IP65 Simon

REF. IL426109



## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

Proyector LED de SIMON fabricado en aluminio con acabado en negro. Este foco ofrece iluminación CCT regulable (temperatura de color seleccionable) con una potencia de 50 vatios y una intensidad de 5000 lúmenes, proporcionando un ángulo de apertura amplio ideal para distintas aplicaciones. Cuenta con protección IP65, lo que garantiza una elevada resistencia al polvo y al agua a presión, permitiendo su uso tanto en interiores como en exteriores, especialmente en zonas industriales o espacios que requieren un nivel alto de durabilidad. Además, incorpora un soporte orientable, que facilita ajustar el ángulo de iluminación según las necesidades específicas de instalación.

### ACABADO

Negro

### MATERIAL

Aluminio,Vidrio

### APLICACIÓN

Iluminación general  
técnica,Iluminación para  
industria,Parking  
empresa,Superficies  
comerciales,Profesional

### EMBALAJE

Caja

### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Producto y manual

## INFORMACIÓN TÉCNICA

<b>FRECUENCIA</b> 50 - 60 Hz	<b>TEMPERATURA DE COLOR (K)</b> 3000-4000-6500K	<b>TIPO DE COLOR</b> Tunable white (blanco regulable)
<b>CLASIFICACIÓN IK</b> 08	<b>CRI</b> 80	<b>LÚMENES (LM)</b> 5000lm
<b>CLASIFICACIÓN IP</b> IP65	<b>DIRECCIONAL</b> Sí	<b>LÚMENES/W</b> 100 lm/w
<b>TENSIÓN NOMINAL (V~)</b> 220/240 V~	<b>ÁNGULO DE APERTURA DEL HAZ DE LUZ (°)</b> 110°	<b>POTENCIA (W)</b> 50W
<b>BATERÍA</b> Sin batería		<b>VIDA ÚTIL</b> 35000h

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

<b>SECCIÓN DE CABLE (MM<sup>2</sup>)</b> 3 x 1,0 mm <sup>2</sup>	<b>TIPO DE CABLE</b> VDE cable
---	-----------------------------------

## NORMATIVA

### GARANTÍA

3 años

### REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2015) | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2020) | EN IEC 55015:2019 + A11:2020 | EN 60598-2-5:2015 | EN IEC 61000-3-2:2019 + A1:2021 | EN 61000-3-3:2013 + A1:2019 + A2:2021 | EN 61547:2009 | EN 62493:2015 | EN 62717:2017 + A2:2019 | EN IEC 63000:2018

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO 8412852983455	PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.44	LONGITUD EMBALAJE 193
ALTURA EMBALAJE UNITARIO 165	PESO NETO DEL PRODUCTO 0.41	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO 34	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	VOLUMEN EMBALAJE 5741750
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 188	EAN EMBALAJE 18412853011468	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE MMQ
UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO MMT	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 5	PESO BRUTO EMBALAJE 2.25
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 1054680	ALTURA EMBALAJE 170	PESO NETO EMBALAJE 2.05
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO MMQ	ANCHO EMBALAJE 175	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM

**simon**

