

## Luminaria 720 Modular Advance M4 120x30 WW 1-10V

REF. 72061140-883



## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

La Empresa Simon realiza constantes estudios y avances a través de sus laboratorios de I+D+i, a la vez que realiza pruebas de todo tipo para cumplir con las normativas más rigurosas del mercado nacional e internacional. La línea modular de Luminarias 720 Advance, que permiten su colocación en los sitios más difíciles, incluidos los techos inclinados, permiten una alta eficiencia en las instalaciones de iluminación general. De esa manera ofrecen amplias y variadas soluciones en las instalaciones. Tanto para los diseñadores como para los profesionales de la electricidad. Se garantiza un alto rendimiento lumínico (+ de 100 lm/W) y una reducción del consumo energético unitario hasta el 20%, respecto a las luminarias convencionales. Hay un máximo ahorro energético por reducción de puntos de luz hasta el 50%, y se mantienen inalterables en el tiempo los niveles lumínicos en el plano de trabajo. Se trata en este caso de una luminaria para iluminación interior. Luminaria 720 modular Advance M4, rectangular de 120x30. Temperatura del color 3000 k WW. Posibilidad de regulación 1-10V. Categoría B. Acabado Translúcido. Durabilidad constante 40.000 h a 25°C. 100-240 V 50/60 Hz. Temperatura que admite 40°C máxima. Peso 4.9 kg. Color blanco. Para instalar en techo técnico, plano o inclinado y/o en perfilera vista. Dimensiones 1195x295x60 mm.

### MATERIAL DEL DIFUSOR

PMMA

### CONTENIDO DEL EMBALAJE

1 unidad

### APLICACIÓN

Iluminación general

### CLASE ETIM

EC002892

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### FRECUENCIA

50 - 60 Hz

### CLASIFICACIÓN IP

IP44

### RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

40 °C máxima

### ALIMENTACIÓN (V~)

100/240 V~

### TEMPERATURA DE COLOR (K)

3000 K

### CONTROL

1-10 V

### CRI

82.00

### DRIVER INCLUIDO

Sí

### CLASE ELÉCTRICA

Tipo 2

### ALIMENTACIÓN INTEGRADA

Sí

### L70 (°C)

100.000 h a 25°C

### L90 (°C)

40.000 h a 25°C

### ÁNGULO DE APERTURA DEL HAZ DE LUZ (°)

120°

### TIPO DE COLOR

WW

### EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)

129 lm/W

### LÚMENES (LM)

3600 lm

### LÚMENES/W

3600 lm/28W

### ÓPTICAS

Translúcida

### CLASIFICACIÓN FOTOBIOLOGICA

Categoría exento


### POTENCIA (W)

28 W


### VIDA ÚTIL

50.000 h


### PROTECTION ICONS




### CHROMATICS CRI ICONS



### DIFFUSER ICONS




### POWER ICONS



### COLOUR LIGHT ICONS



### MAINTENANCE ICONS



## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### ALTERNATIVAS DE INSTALACIÓN

Techo de escayola, superficie, perfil oculto o semioculto.

### ALTURA MÍNIMA DE INSTALACIÓN

120


### TIPO DE INSTALACIÓN

Techo técnico perfilaría vista

### TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1

Conector rápido

### INSTALLATIONS ICONS



## NORMATIVA


### GARANTÍA

5 años 50.000 h

### REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2015) | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2020) | EN IEC 55015:2019 | EN IEC 55015:2019 A11:2020 | EN 60598-2-2:2012 | EN IEC 61000-3-2:2019 | EN IEC 61000-3-2:2019 A1:2021 | EN 61000-3-3:2013 | EN 61000-3-3:2013 A1:2019 | EN 61000-3-3:2013 A2:2021 | EN 61547:2009 | EN 62493:2015 | EN 62717:2017 | EN 62717:2017 A2:2019 | EN IEC 63000:2018

### REGULATIONS ICONS



## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

|                              |                                  |                            |
|------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| CÓDIGO EAN UNITARIO          | UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO | VOLUMEN EMBALAJE           |
| 8421053124772                | KGM                              | 0.23                       |
| ALTURA EMBALAJE UNITARIO     | EAN EMBALAJE                     | UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE |
| 0.00                         | 8421053124772                    | HLT                        |
| ANCHO EMBALAJE UNITARIO      | UDS. CONTENIDAS EMBALAJE         | PESO BRUTO EMBALAJE        |
| 0.00                         | 1                                | 5.56                       |
| LONGITUD EMBALAJE UNITARIO   | ALTURA EMBALAJE                  | PESO NETO EMBALAJE         |
| 0.00                         | 65.00                            | 5.00                       |
| VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO    | ANCHO EMBALAJE                   | UNIDAD DE PESO EMBALAJE    |
| 0.00                         | 300.00                           | KGM                        |
| PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO | LONGITUD EMBALAJE                |                            |
| 5.56                         | 1200.00                          |                            |
| PESO NETO DEL PRODUCTO       | UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE        |                            |
| 5.00                         | MMT                              |                            |