

**Comutador com chave 2,5 A 250 V~ de 2 posições (chave extraível em ambas as posições~) lig. de bornes por soldadura branco Simon 27 Play**

REF. 27521-65



## INFORMAÇÃO BÁSICA

### DESCRIÇÃO

Comutador que inclui chave com uma intensidade de 2,5 A e uma potência de 250 V~ de duas posições (chave removível em ambas posições) com ligação de bornes mediante soldadura, acabamento em cor branco e que poderás encontrar na série Simon 27 Play. A sua instalação tem diferentes opções deixando a tua escolha instalar o elemento em superfície ou para encastrar.

Desfruta de todas as opções que oferecem os revestimentos personalizáveis da série Simon 27 Play, já que suas revestimentos e teclas transparentes permitem a personalização total das peças para plasmar em cada elemento a imagem que mais gostes. Além da opção, disporás de uma infinidade de acabamentos para os elementos com os revestimentos e tampas permutáveis repartidas em 4 faixas diferentes.

Desfruta da base da coleção Simon 27 Play que é desfrutar decorando, podendo redecorar a cada um dos espaços que precisas em teu lar.

### ACABAMENTO

Branco

### COMPATIBILIDADE

Espelhos Simon 27 Play, Simon 27 Neos, Simon 27 Scudo, Simon 27, Simon 27 Centralizações e Simon 44 Aqua

### CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Mecanismo com tampa

### CLASSE ETIM

EC001590

### OBSERVAÇÕES

Mecanismo dotado com 2 posições e chave extraível em ambas as posições.

## INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO  
CE

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA  
(MM)  
De 0,5 mm

NÚMERO DE ELEMENTOS  
POSSÍVEIS  
1 elemento

FUNÇÃO INDICADORA  
Não

INTENSIDADE (A)  
2,5 A

CLASSIFICAÇÃO IP  
IP20

POSIÇÃO DE REMOÇÃO DA  
CHAVE  
Ambas as posições

MANUTENÇÃO  
Limpar com um pano suave e  
seco. Não utilizar panos e/ou  
detergentes abrasivos que  
tenham cloro.

TIPO DE MECANISMO  
Key

FAIXA DE TEMPERATURA DE  
OPERAÇÃO (°C)  
5 - 40 °C

FAIXA DE TEMPERATURA DE  
ARMAZENAMENTO (°C)  
-25 - 50 °C

VERSÃO  
Individual

TENSÃO (V~)  
250 V~

## INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DESCASCAMENTO NECESSÁRIO  
DO CABO (MM)  
7

GARRA  
Incluídas

INSTALÁVEL EM CAIXA DE  
JUNÇÃO EMBUTIDA  
Universal, Americano e  
Centralizações

TIPO DE INSTALAÇÃO  
Apto para superfície e para  
encastrar

TIPO DE CONEXÃO DO  
TERMINAL - FUNÇÃO 1  
Soldadura

## REGULAMENTAÇÃO

### REGULAMENTOS

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 61058-1:2018 | EN 61058-1-1:2016 | EN IEC 63000:2018

## INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

|                                |                                    |                             |
|--------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|
| CÓDIGO EAN UNITÁRIO            | PESO LÍQUIDO DO PRODUTO            | UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM |
| 8421053082133                  | 0.10                               | MMT                         |
| ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA      | UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA | VOLUME EMBALAGEM            |
| 0.00                           | KGM                                | 0.33                        |
| LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA  | EAN EMBALAGEM                      | UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM |
| 0.00                           | 8421053082133                      | DMQ                         |
| COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA | UNID. CONTIDAS EMBALAGEM           | PESO BRUTO EMBALAGEM        |
| 0.00                           | 1                                  | 0.10                        |
| VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA      | ALTURA EMBALAGEM                   | PESO LÍQUIDO EMBALAGEM      |
| 0.00                           | 57.00                              | 0.10                        |
| PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA  | LARGURA DA EMBALAGEM               | UNIDADE DE PESO EMBALAGEM   |
| 0.10                           | 76.00                              | KGM                         |
|                                | COMPRIMENTO EMBALAGEM              |                             |
|                                | 76.00                              |                             |