


Карточный выключатель с 2 микровыключателями и индикатором 10А (1,5 инд.) 250 В~ Simon 75

РЕФ. 7500550-039



ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

МАТЕРИАЛ

Металл,Пластик

СОВМЕСТИМОСТЬ

Рамки Simon 82 Concept, Simon 82 Detail, Simon 82 Nature и Simon 82

СОВМЕСТИМО С
МЕХАНИЧЕСКИМ
ДВУХПОЗИЦИОННЫМ/
ПЕРЕКРЕСТНЫМ
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ

Да

СОВМЕСТИМО С
МЕХАНИЧЕСКОЙ КНОПКОЙ

Нет

СОВМЕСТИМО С
МЕХАНИЧЕСКИМ
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ

Да

СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ

Выключатель

КЛАСС ETIM

EC001590

ЗАМЕЧАНИЯ

На выходе механизма должен быть установлен контактор. Если этого не сделать, максимальный ток выключателя составит 10 А по сопротивлению (1,5 А по индуктивности). Фастонные соединения рекомендуется защищать термоусадочной муфтой.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ЗВУКОВАЯ ФУНКЦИЯ

Нет

СОВМЕСТИМО С ЭЛЕКТРОННЫМ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫМ УСТРОЙСТВОМ

Нет

КОЛИЧЕСТВО ВОЗМОЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

1 пост

СОВМЕСТИМО С ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ С РЕГУЛИРУЕМОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ РЕАКТИВНОСТЬЮ 1-10В

Нет

ФУНКЦИЯ ИНДИКАТОРА

Да

ИНТЕНСИВНОСТЬ (A)

10 (1,5 ind.) A

КЛАСС ЗАЩИТЫ IP

IP20

МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ (W)

2500

ТИП МЕХАНИЗМА

Карточный

МОНОБЛОК

Нет

НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ (V~)

250 В~

РАЗМЕР УГЛУБЛЕНИЯ (ММ)

35

ВЕРСИЯ

Одинарный

НАПРЯЖЕНИЕ (V~)

250 В~

КОЛИЧЕСТВО ПРОВОДОВ

3

УСТАНОВКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

КОГОТЬ

Simon 27

УДАЛЕНИЕ КРЫШКИ

Требуется инструмент

УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ В ЗАПОДЛИЦО МОНТАЖНЫЙ КОРОБ

Универсальная

НАПРАВЛЕНИЕ УСТАНОВКИ

Горизонтальный,
вертикальный

ТИП УСТАНОВКИ

Встраиваемый монтаж и
накладной монтаж с
подъемной коробкой

ТИП СОЕДИНЕНИЯ ТЕРМИНАЛА - ФУНКЦИЯ 1

Фастон 2.8мм

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ВЫСОТА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ
УПАКОВКИ

0.00

ШИРИНА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ
УПАКОВКИ

0.00

ДЛИНА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ
УПАКОВКИ

0.00

ОБЪЕМ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ
УПАКОВКИ

0.00

БРУТТО-ВЕС
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ

0.06

МАССА НЕТТО ПРОДУКТА

0.06

ЕДИНИЦА ВЕСА
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ

KGM

EAN УПАКОВКИ

8421053208762

ЕД. СОДЕРЖИТСЯ В УПАКОВКЕ

5

ВЫСОТА УПАКОВКИ

82.00

ШИРИНА УПАКОВКИ

83.00

ДЛИНА УПАКОВКИ

223.00

ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ
УПАКОВКИ

ММТ

ОБЪЕМ УПАКОВКИ

1517738.00

ЕДИНИЦА ОБЪЕМА УПАКОВКИ

ММQ

БРУТТО-ВЕС УПАКОВКИ


0.00

НЕТТО-ВЕС УПАКОВКИ

0.30

ЕДИНИЦА ВЕСА УПАКОВКИ

KGM



* Conexión con terminal faston
Conection with faston terminal

