Kit de sobre mesa completo con 6 bases de enchufe schuko aluminio Simon 400 Top

REF. **42605000-133**



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Kit de sobre mesa de la serie Simon 400, en color aluminio y que cuenta con 5 bases de enchufe Schuko y 1 elemento vacío. Presenta unas dimensiones de 295 x 120 x 80 mm y su elevación es manual y tiene una intensidad de 16A y funciona con un voltaje de 250V. Los materiales en los que está fabricado este kit son: acero pintado para la tapa embellecedora, aluminio anodizado para el perfil y termoplástico autoextinguible y libre de halógenos para las tapas y sujeciones. Este material es muy seguro ya que favorece la no propagación de las llamas y una baja toxicidad. Su instalación se realiza de forma empotrada en mobiliario y usando las mordazas que vienen incorporadas. En cuanto a la limpieza, tan solo tienes que pasarle un paño suave y seco y no recurrir nunca a los paños ni limpiadores abrasivos que contengan cloro en su fórmula, ya que puede dañarse.

ACABADO

Aluminio

MATERIAL

Metal

COMPATIBILIDAD

Funciones de la gama Simon 400 y combinable con la gama de Cableado Eléctrico de Simon.

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Perfil precableado, soportes de sobre mesa, tapa posterior embellecedora y manual de instalación.

OBSERVACIONES

Para completar la instalación del producto debe combinarse con las funciones de Simon 400 (refs. 4000XXX-03X).

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

RIGIDEZ DIELÉCTRICA
Sin perforación ni contorneo con 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)
+60°C

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES
1

FORMATO
Schuko

RESISTENCIA AL CALOR (°C)
+70°C (según norma IEC 60670)

RESISTENCIA DE AISLAMIENTO (V-MΩ)
>5 MΩ a 500 V

INTENSIDAD (A)
16 A

CLASIFICACIÓN IP
IP30

MANTENIMIENTO
Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)
-5 a +60° C

TENSIÓN NOMINAL (V~)
250 V~

TIPO DE CONECTOR DE ALIMENTACIÓN
Conector figura Wieland® gst18i 3 polos macho aéreo con latiguillo de 22 cm

RAL
9006

NÚMERO DE ENTRADAS TRASERAS
1

NÚMERO DE BASES DE ENCHUFE
5 bases para circuito de corriente estandar

VERSIÓN
6 elementos

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

RANGO DE OPERACIÓN DE GARRA (MM)
Entre 16 y 40 mm

EXTINCIÓN (°C)
+70 °C (segundo norma IEC 60670)

TIPO DE FIJACIÓN
Apretando las abrazaderas existentes en el soporte de fijación.

TIPO DE INSTALACIÓN
Apto para fijar sobre mobiliario.

EXTRACCIÓN DE LA PLACA
Únicamente con herramienta

POSIBILIDADES DE FIJACIÓN
Mediante grampos incluidos en los soportes de fijación

FIJACIÓN SIN ACCESORIOS
Se suministra con todo el material necesario para su instalación.

NORMATIVA

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 60670-1:2021 | EN IEC 60670-1:2021 A11:2021 | EN IEC 63000:2018 | IEC 60884-1 Ed 3.2 | IEC 60884-1 Ed 4.0 | UNE 20315-1-1:2017 | UNE 20315-1-2:2017

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO
8421053196168

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.00

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
1.09

PESO NETO DEL PRODUCTO
1.09

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8421053196168

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
1

ALTURA EMBALAJE
0.00

ANCHO EMBALAJE
0.00

LONGITUD EMBALAJE
0.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

VOLUMEN EMBALAJE
0.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.00

PESO NETO EMBALAJE
1.09

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM