

## Grupo componible de 2 conmutadores IP55 10AX con sistema de embornamiento rápido gris Simon Aqua

REF. F440039735



### INFORMACIÓN BÁSICA

#### ACABADO

Gris

#### EMBALAJE

Retráctil

#### COMPATIBILIDAD

Mecanismos Simon 27

#### CLASE ETIM

EC001590

## INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE  
CE

INTENSIDAD (A)  
10 AX

RANGO DE TEMPERATURA DE  
FUNCIONAMIENTO (°C)  
5 - 40 °C

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA  
(MM)  
De 1,5 a 2,5 mm

CLASIFICACIÓN IP  
IP55

RAL  
7035

NÚMERO DE ELEMENTOS  
POSIBLES  
1 elemento

MANTENIMIENTO  
Limpiar con un paño suave y  
seco. No utilizar paños y/o  
limpiadores abrasivos que  
contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DE  
ALMACENAMIENTO (°C)  
-25 - 50 °C

CLASIFICACIÓN IK  
07

TIPO DE MECANISMO  
Pivoting

VERSIÓN  
Individual

FUNCIÓN INDICADORA  
No

MONOBLOQUE  
Sí

TENSIÓN (V~)  
250 V~

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE  
NECESARIO (MM)  
11

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN  
Vertical

TIPO DE CONEXIÓN DE  
TERMINAL - FUNCIÓN 1  
Rápido

TIPO DE INSTALACIÓN  
Apto para superficie

## NORMATIVA

GARANTÍA  
3 años

### REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60669-1:2018 | EN IEC 63000:2018

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO	PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO	LONGITUD EMBALAJE
8412852969244	0.089	222
ALTURA EMBALAJE UNITARIO	PESO NETO DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
0	0.089	MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO	VOLUMEN EMBALAJE
0	KGM	1584636
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO	EAN EMBALAJE	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
0	18412853008697	MMQ
UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE	PESO BRUTO EMBALAJE
MMT	5	0.445
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ALTURA EMBALAJE	PESO NETO EMBALAJE
0	86	0.445
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ANCHO EMBALAJE	UNIDAD DE PESO EMBALAJE
MMQ	83	KGM