

Tomada TV simples IEC fêmea com placa embelezadora alumínio Simon K45

REF. K102B/8



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

A série Simon K45 apresenta-se como uma das coleções mais completas de mecanismos de conectividade para ambientes profissionais. E não importa o tamanho ou a forma do posto de trabalho, já que Simon K45 está carregado de múltiplas soluções para qualquer espaço ou ambiente. As soluções que K45 nos brinda vão desde teleblocks, envoltentes metálicos, colunas e minicolunas, tomadas elétricas, placas para conexões de voz, dados, multimédia ou fibra ótica... todo o que te imagines para criar um posto de trabalho completo e da maneira mais rápida e simples. Entre as placas para conexões multimédia encontramos esta tomada simples fêmea tipo IEC para TV. É de meio-elemento e tem um sóbrio acabamento em alumínio. Está pensado tanto para superfície como para encastrar e se liga mediante soldadura. Para esta placa recomenda-se não usar um cabo a mais de 90 metros.

ACABAMENTO

Alumínio

COMPATIBILIDADE

Envoltentes SIMON K45 para a sua instalação em parede, chão, teto e móveis e envoltentes Simon 500 Cima (requer combinação com o adaptador de K45 para 500 Cima ref.^a 50012088-033)

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Tomada TV simples IEC fêmea

CLASSE ETIM

EC000439

OBSERVAÇÕES

Comprimento máximo recomendado da cablagem: 90 metros (cabo RG-6). Para mais informações, consultar a folha de instruções do produto.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA
(MM)

De 6 a 8 mm

TIPO DE CONECTOR

TV

NÚMERO DE CONTATOS

1

NÚMERO DE ELEMENTOS
POSSÍVEIS

1/2 elemento

FORMATO

IEC

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DE
OPERAÇÃO (°C)

5 - 40 °C

FAIXA DE TEMPERATURA DE
ARMAZENAMENTO (°C)

-25 - 50 °C

VERSÃO

Individual

NÚMERO DE CABOS

1

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

INSTALÁVEL EM CAIXA DE
JUNÇÃO EMBUTIDA

Universal, específico Simon K45 e específico Simon 500 Cima através de adaptador (ref.^a 50012088-033)

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para superfície e para encastrar

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 50083-2:2012 + A1:2015 | EN IEC 63000:2018

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
0.00	0.14	MMT
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA	VOLUME EMBALAGEM
0.00	KGM	911400.00
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA	EAN EMBALAGEM	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
0.00	8426436046436	MMQ
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM	PESO BRUTO EMBALAGEM
91140.00	10	1.41
UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	ALTURA EMBALAGEM	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
MMQ	70.00	1.41
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA	LARGURA DA EMBALAGEM	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
0.14	93.00	KGM
	COMPRIMENTO EMBALAGEM	
	140.00	