

Зарядное устройство USB A узкое 10W 230В~ цвета графит Simon K45

РЕФ. K126D/14



ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ОТДЕЛКА

Черный

МАТЕРИАЛ

СОВМЕСТИМОСТЬ

Устройства Simon K45 для установки на стене, полу, потолке и мебели и устройства Simon CIMA (через адаптеры совмещения арт. S44, S62 и S74)

СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ

Зарядное устройство и инструкция

КЛАСС ETIM

EC002949

ЗАМЕЧАНИЯ

Предназначен для зарядки мобильных устройств

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ДОПУСТИМОЕ СЕЧЕНИЕ КАБЕЛЯ (ММ)

от 1,0 до 2,5 mm

КОЛИЧЕСТВО РАЗЪЕМОВ

1

ТИП РАЗЪЕМА

USB A

ДИЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОЧНОСТЬ

Без пробоя и обвода при 2000В~ при 50 Гц в течение 1 минуты

МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВО ВРЕМЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ (°C)

+60° C

ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ ДЛЯ ПРОВОДКИ VDM

Обеспечивается установкой металлической перегородки

ФОРМАТ

USB A

ТЕПЛОСТОЙКОСТЬ (°C)

+125°C (согл. IEC 60695-10-2)

СОПРОТИВЛЕНИЕ ИЗОЛЯЦИИ (V-MΩ)

>5 MΩ при 500В~

КЛАСС ЗАЩИТЫ IP

IP20

ОБСЛУЖИВАНИЕ

Протирать мягкой сухой тканью, не использовать абразивные ткани и/или чистящие средства с содержанием хлора

ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР ПРИ УСТАНОВКЕ (°C)

-5 - 60 °C

ТИП МЕХАНИЗМА

USB розетка

КОЛИЧЕСТВО МОДУЛЕЙ

1/2 модуля K45

ДИАПАЗОН РАБОЧЕЙ ТЕМПЕРАТУРЫ (°C)

5 - 40 °C

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ (V~)

230 В~

RAL

7021

РАЗМЕР УГЛУБЛЕНИЯ (ММ)

40 mm

ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУРЫ ХРАНЕНИЯ (°C)

-25 - 50 °C

ХАРАКТЕРИСТИКИ USB

10W

ИНТЕНСИВНОСТЬ USB (A)

2,1 A

НАПРЯЖЕНИЕ USB (V~)

5 Vdc

ВЕРСИЯ

Одинарное

НАПРЯЖЕНИЕ (V~)

230 В~

КОЛИЧЕСТВО ПРОВОДОВ

2

УСТАНОВКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

НЕОБХОДИМАЯ ЗАЧИСТКА КАБЕЛЯ (ММ)

8

УДАЛЕНИЕ РАЗЪЕМА

Требуется инструмент

ТУШЕНИЕ (°C)

+850°C / 30 сек (GWFI согл. IEC
60695-10-2)

ТИП КРЕПЛЕНИЯ

Защелкивание

УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ В ЗАПОДЛИЦО МОНТАЖНЫЙ КОРОБ

Установка в универсальные
коробки при помощи KR245 и
KR445

НАПРАВЛЕНИЕ УСТАНОВКИ

Вертикальный и
горизонтальный

ТИП УСТАНОВКИ

Встраиваемый монтаж в
устройства Simon Connect

ТИП СОЕДИНЕНИЯ ТЕРМИНАЛА - ФУНКЦИЯ 1

Винтовое

ТИП СОЕДИНЕНИЯ ТЕРМИНАЛА - ФУНКЦИЯ 2

Винтовое

НОРМАТИВЫ

РЕГУЛЯЦИИ

Сертификат соответствия. Декларация ЕАС

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

УНИКАЛЬНЫЙ КОД EAN 8421053195062	МАССА НЕТТО ПРОДУКТА 0.034	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ УПАКОВКИ ММТ
ВЫСОТА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ 0	ЕДИНИЦА ВЕСА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ KGM	ОБЪЕМ УПАКОВКИ 105000
ШИРИНА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ 0	EAN УПАКОВКИ 8421053195062	ЕДИНИЦА ОБЪЕМА УПАКОВКИ ММQ
ДЛИНА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ 0	ЕД. СОДЕРЖИТСЯ В УПАКОВКЕ 1	БРУТТО-ВЕС УПАКОВКИ 0.045
ОБЪЕМ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ 0	ВЫСОТА УПАКОВКИ 50	НЕТТО-ВЕС УПАКОВКИ 0.034
БРУТТО-ВЕС ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ 0.045	ШИРИНА УПАКОВКИ 42	ЕДИНИЦА ВЕСА УПАКОВКИ KGM
	ДЛИНА УПАКОВКИ 50	