

Interruptor para persianas 10 A 250 V~ com 3 posições: subida, descida e paragem marfim Simon 27 Play

REF. 27333-62



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

No âmbito do controlo de persianas, encontramos este interruptor basculante 10 A 250V~ com 3 posições: subida, descida e paragem. Pertence à série Simon 27 Play, uma coleção na que encontramos mecanismos providos das funções eletrónicas mais inovadoras, não só de centralização de persianas, mas também de controlo e regulação da iluminação, programação da temperatura, etc.. O interruptor oferece um sistema ligação rápida de bornes, pelo que a sua instalação pode realizar sem nenhum problema. É adequado para superfície e encastrar e válido para encravamento mecânico. O mecanismo conta com uma posição central com o objetivo de deter a descida ou subida da persiana, facilitando ao máximo seu manuseio. Além disso, inclui uma gravação com as 3 posições. Possui componentes metálicos com isolamento sem halogéneos, bem como embelezador de termoplástico. Mede 45x45 mm e foi fabricado em cumprimento com o regulamento atual.

ACABAMENTO

Marfim

COMPATIBILIDADE

Espelhos Simon 27 Play, Simon 27 Neos, Simon 27 Scudo, Simon 27, Simon 27 Centralizações e Simon 44 Aqua

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Mecanismo com tecla

CLASSE ETIM

EC000044

OBSERVAÇÕES

Mecanismo dotado com posição central para deter a subida/descida da persiana.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

5 - 40 °C

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA (MM)

De 1,5 a 2,5 mm

TIPO DE TRAVAMENTO

Mecânico

FAIXA DE TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO (°C)

-25 - 50 °C

NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS

1 elemento

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

VERSÃO

Individual

FUNÇÃO INDICADORA

Não

TIPO DE MECANISMO

Pivoting

TENSÃO (V~)

250 V~

INTENSIDADE (A)

10 A

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DESCASCAMENTO NECESSÁRIO DO CABO (MM)

11

GARRA

Simon 27

INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA

Universal, Americano e Centralizações

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para superfície e para encastrar

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Rápido

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60669-1:2018 | EN IEC 63000:2018

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO 8421053251997	PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.04	COMPRIMENTO EMBALAGEM 220
ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA 22.8	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO 0.026	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM MMT
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA 39.2	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA KGM	VOLUME EMBALAGEM 1.159
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA 46	EAN EMBALAGEM 8421053080818	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM DMQ
UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM UNITÁRIA MMT	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM 10	PESO BRUTO EMBALAGEM 0.4
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA 0.041	ALTURA EMBALAGEM 50	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM 0.26
UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA MMQ	LARGURA DA EMBALAGEM 105.4	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM KGM