

**Placa de voz y datos plana sin guardapolvo para 1 RJ45 de
R&M® (Reichle de Massari®) de 1 elemento aluminio
Simon 500 Cima**

REF. 50020185-033



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

En nuestro catálogo se encuentra esta placa de voz y datos plana, de la serie Simon 500 Cima, sin ventana guardapolvo y apta para un conector RJ45 de R&M (Reichle de Massari). La placa es de un elemento y tiene un acabado en aluminio. Esta es la versión individual con un módulo. Estas placas están disponibles para uno o dos conectores RJ45. La fabricación aboga por material termoplástico libre de halógenos, para minimizar los riesgos de incendio. Cabe destacar que este tipo de materiales aguantan elevadas temperaturas. De esta forma se consigue evitar la toxicidad en caso de emisión de humos. La serie Simon 500 Cima apuesta por productos de máxima calidad y con diseños modernos y actuales, para poder ser instalados en diferentes espacios. Esta placa tiene unas medidas de 50 x50 x 11 milímetros e incluye los clipajes necesarios para poder instalarla en todo tipo de envolventes, tanto verticales como horizontales. En cuanto al mantenimiento, simplemente hay que limpiarla con un paño suave y sin humedecer.

ACABADO

Aluminio

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Placa de voz y datos plana sin guardapolvo

CLASE ETIM

EC000018

COMPATIBILIDAD

Envolventes Simon 500 Cima

OBSERVACIONES

La placa incluye clipajes para su fijación en envolventes verticales y horizontales sin necesidad de adaptador.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

DISPONIBLE EN
Placa para 1 RJ45

COMPATIBLE CON CONECTORES
Serie Classic Cat5e (R925371, R925370), Serie Star Cat6 (R302373, R302372) y Serie Advanced Cat6A (R509500, R509504) de R&M® (Reichle de Massari®).

CONECTORES RJ45
No incluido en la placa de voz y datos

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)
+60° C

PROTECCIÓN CONTRA EL POLVO
No

OBTURADOR DE POLVO
No

FORMATO
RJ45

CLASIFICACIÓN IP
IP20

DISPONIBILIDAD DE KIT
No

MANTENIMIENTO
Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)
-5 a +60° C

NÚMERO DE MÓDULOS
1

TIPO DE PLACA
Plana

MÓDULO ADAPTADOR RJ45
Incluido en la placa de voz y datos

PLACAS RJ45 DE AJUSTE RÁPIDO
Conectores RJ45 de R&M®

TIPO DE AJUSTE RÁPIDO
Conectores RJ45 de R&M®

VERSIÓN
Individual

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR
Específico Simon 500 Cima

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN
Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN
fijación mediante clipaje directo, sin necesidad de herramientas

EXTRACCIÓN DE LA PLACA
Únicamente con herramienta

NORMATIVA

REGULACIONES

Directive 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | EN 50173-1:2018*1

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0.00	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0.00	EAN EMBALAJE 8421053097212	VOLUMEN EMBALAJE 0.60
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0.00	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 10	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE DMQ
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 0.00	ALTURA EMBALAJE 54.00	PESO BRUTO EMBALAJE 0.00
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.02	ANCHO EMBALAJE 52.00	PESO NETO EMBALAJE 0.20
PESO NETO DEL PRODUCTO 0.02	LONGITUD EMBALAJE 215.00	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM

