

Kit completo con tapa, aleta metálica y cargador 2xUSB, 3 schukos y placa para 2 conectores RJ45 blanco S400 Indesk

REF. 45523020-130



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Aportar la máxima seguridad en sistemas eléctricos es la razón de ser de Simon. En su gama 400 resalta el Kit dentro de la mesa completo con tapa y aleta metálica, cargador 2xUSB, tres bases de enchufes schukos y placa para dos conectores RJ45 en color blanco. Con una intensidad de 16 A y un voltaje de 250 V~, es apto para empotrar en mobiliario y compatible con todas las funciones de la serie Simon 400 Indesk. Sus medidas son 295 x 185 x 85 mm. Entre sus cualidades más destacadas están: resistencia de aislamiento de >5 MO a 500 V, conector figura Wieland® gst18i con tres polos macho aéreo con latiguillo de 22 cm y rigidez dieléctrica sin perforación ni contorneo con 2000 V a 50 Hz durante un minuto. Ha sido fabricado con envolvente de acero pintado, perfil de aluminio anodizado, tapas y sujeciones en termoplástico autoextinguible y libre de halógenos que garantizan la no propagación de llama en caso de incendio y la baja toxicidad en caso de emisión de humos.

ACABADO

Blanco

MATERIAL

Metal

COMPATIBILIDAD

Combinable con la gama de Cableado Eléctrico de Simon.

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Perfil precableado, envolvente, garras de fijación y manual de instalación.

CLASE ETIM

EC002759

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

RESISTENCIA AL CALOR (°C)

+70°C (según norma IEC 60670)

RAL

9016

PROTECCIÓN CONTRA EL ACCESO DIRECTO DE CONTACTOS

No

RESISTENCIA DE AISLAMIENTO (V-MΩ)

>5 MΩ a 500 V

DIMENSIÓN DE EMPOTRAMIENTO (MM)

273 x 175 mm (± 2mm)

PROTECCIÓN CONTRA LA ENTRADA DE POLVO Y OBJETOS PEQUEÑOS

Si, gracias a la inclusión de la tapa protectora y la salida de cableado mediante aleta metálica

INTENSIDAD (A)

16 A

NÚMERO DE VENTANAS RJ45

2

CLASIFICACIÓN IP

IP30

PLACAS RJ45 DE AJUSTE RÁPIDO

Keystone® I, II y Systimax®

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

TIPO DE AJUSTE RÁPIDO

Keystone® I, II y Systimax®

RIGIDEZ DIELECTRICA

Sin perforación ni contorneo con 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a +60° C

NÚMERO DE BASES DE ENCHUFE

3 bases para circuito de corriente estandar

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)

+60°C

TIPO DE CONECTOR DE ALIMENTACIÓN

Conector figura Wieland® gst18i 3 polos macho aéreo con latiguillo de 22 cm

NÚMERO DE CARGADORES USB

1

FORMATO

Schuko

VERSIÓN

5 elementos

TENSIÓN (V~)

250 V~

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

ACCESO AL CABLEADO

Con aleta metálica

RANGO DE OPERACIÓN DE GARRA (MM)

Entre 20 y 40 mm

NÚMERO DE POSICIONES DE APERTURA DE LA CUBIERTA

1

EXTINCIÓN (°C)

+70 °C (segundo norma IEC 60670)

TIPO DE FIJACIÓN

Mediante el apriete de mordazas existentes en el soporte de fijación.

EXTRACCIÓN DEL MARCO

Únicamente con herramienta

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para empotrar en mobiliario.

ORIENTACIÓN DE APERTURA

A 45°

POSIBILIDADES DE FIJACIÓN

Mediante garras suministradas o tornillos en los orificios disponibles

FIJACIÓN SIN ACCESORIOS

Se suministra con todo el material necesario para su instalación.

NORMATIVA

REGULACIONES

Directiva 2014/35/UE LVD; Directiva 2011/65/UE RoHS; EN IEC 63000:2018; EN 60670-1:2005; EN 60670-1:2005 A1:2013; IEC 60884-1 Ed 3.2;

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053208427

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

5265000.00

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

EAN EMBALAJE

8421053208427

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE

MMQ

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

PESO BRUTO EMBALAJE

0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

ALTURA EMBALAJE

300.00

PESO NETO EMBALAJE

2.15

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

ANCHO EMBALAJE

195.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

PESO BRUTO EMBALAJE
UNITARIO

2.15

LONGITUD EMBALAJE

90.00

PESO NETO DEL PRODUCTO

2.15

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT