

Perfil de alumínio Ofiblock Compact com 6 elementos preto Simon K45

REF. KFC206/14



INFORMAÇÃO BÁSICA

ACABAMENTO

Preto

MATERIAL

Metal,Plástico

COMPATIBILIDADE

Funções da gama Simon K45 e combinável com a gama de Cabeamento Elétrico da Simon.

CLASSE ETIM

EC002759

INFORMAÇÃO TÉCNICA

RESISTÊNCIA AO CALOR (°C)

+125 °C (segundo norma IEC 60670)

CLASSIFICAÇÃO IP

IP4X

DISPONIBILIDADE DE KIT

Não

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

MONOBLOCO

Não

RAL

7021

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

REMOÇÃO DE COMPONENTES

Unicamente com ferramenta

EXTINÇÃO (°C)

+850 °C (segundo norma IEC 60670)

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Horizontal, Vertical

PARAFUSOS NECESSÁRIOS PARA FIXAÇÃO NA LAJE

2 (1 por lado) em combinação com a referência KSF4 (suporte não fornecido com o perfil)

POSSIBILIDADES DE FIXAÇÃO

A sua conceção permite a integração mural em superfície, sobre móveis, sob mesas, em chão técnico, em superfície metálica com íman ou em guia DIN através dos seus acessórios de fixação específicos.

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053303771

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.32

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.32

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA

KGM

EAN EMBALAGEM

8421053303771

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

1

ALTURA EMBALAGEM

59.50

LARGURA DA EMBALAGEM

317.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM

54.50

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM

MMT

VOLUME EMBALAGEM

1027951.75

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.36

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.32

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM