

Base de tomada francesa dupla 16 A 250 V~ com dispositivo de segurança e ligação de bornes por parafuso grafite Simon 500 Cima

REF. 50000458-038



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Trata-se de uma base de tomada de tipo francês duplo 16 A 250V~ com dispositivo de segurança e ligação de bornes por parafuso. O artigo tem acabamento em cor grafite e corresponde à série Simon 500 Cima. A base de tomada é adequada para instalar em superfície e também para encastrar. Está composta de elementos de metal com isolamento em termoplástico de carácter autoextinguível e que além disso é sem halogéneos. Isto significa que é um material 100% seguro em caso de incêndio, pois evita que se propaguem as chamas e reduz a toxicidade do fumo. Tem dimensões de 100 x 50 mm e uma profundidade de 46 mm. A peça, além disso, foi fabricada em cumprimento com a norma vigente e caracteriza-se por uma extraordinária resistência às temperaturas extremas. Com respeito a sua manutenção, o fabricante aconselha limpá-la com uma camurça suave e seca.

ACABAMENTO

Grafite

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Base de tomada dupla com
tampa e manual de instalação

CLASSE ETIM

EC000125

COMPATIBILIDADE

Envolventes Simon 500 Cima

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA (MM)

De 1,5 a 2,5 mm

DISPONÍVEL EM

Formato schuko e francesa

NÚMERO DE CONEXÕES POR TERMINAL

2 orifícios de ligação de condutores por borne

RIGIDEZ DIELÉTRICA

Sem perfuração nem contorno com 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)

+60 °C

FORMATO

Francesa

RESISTÊNCIA AO CALOR (°C)

+125 °C (segundo norma IEC 60695-10-2)

FUNÇÃO INDICADORA

Não

RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO (V-MΩ)

>5 MOhms a 500 V

INTENSIDADE (A)

16 A

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

DISPONIBILIDADE DE KIT

Não

VINCULÁVEL

Sim, através de acessório 50000996-039

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA

DURANTE INSTALAÇÃO (°C)

-25 a 60 °C

TIPO DE MECANISMO

Insertion

NÚMERO DE MÓDULOS

2

MONOBLOCO

Não

RAL

7021

NÚMERO DE TOMADAS

2

VERSÃO

Duplo

TENSÃO (V~)

250 V~

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DESCASCAMENTO NECESSÁRIO DO CABO (MM)

12

INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA

Específico Simon 500 Cima

REMOÇÃO DA TOMADA

Unicamente com ferramenta

REMOÇÃO DA TAMPA

Unicamente com ferramenta

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Horizontal, Vertical

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Por parafuso

EXTINÇÃO (°C)

+850 °C / 30 segundos (GWFI segundo norma IEC 60695-10-2)

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para superfície e para encastrar

NÚMERO DE TERMINAIS

3 entradas e 3 saídas

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | IEC 60884-1 Ed. 3.2 | UNE 20315-1-1:2017 | UNE 20315-1-2:2017 | DS 60884-2-D1:2023

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA KGM	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM MMT
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	EAN EMBALAGEM 8421053097403	VOLUME EMBALAGEM 3.52
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM 10	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM DMQ
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	ALTURA EMBALAGEM 112.00	PESO BRUTO EMBALAGEM 0.00
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.11	LARGURA DA EMBALAGEM 117.00	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM 1.11
PESO LÍQUIDO DO PRODUTO 0.11	COMPRIMENTO EMBALAGEM 269.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM KGM

