
Latiguillo USB 3.0 tipo A hembra-hembra con placa embellecedora negro Simon 400

REF. **40001197-038**



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Simon actualiza su gama de conectores multimedia para K45 y S400. En esta ocasión, estamos ante el nuevo latiguillo de 20cm USB tipo A versión 3.0, con un formato hembra-hembra para que tengamos una conexión directa y sin manipulación, ahorrándonos tiempo en nuestra instalación. Tiene una velocidad de transferencia hasta 5 Gbps, mejor gestión de la energía para una carga más eficiente y capacidad de enviar y recibir datos simultáneamente (full-duplex). Todo esto lo hace ideal para transferencias de datos pesadas como archivos multimedia o para alimentar dispositivos más exigentes si disponemos de nuestra propia fuente.Incorporada en una placa embellecedora negra, permite el clipaje a cualquier envolvente de la gama K45, además de Simon 500 Cima mediante el adaptador de gama.

ACABADO

Negro

MATERIAL

Policarbonato

COMPATIBILIDAD

Envolventes Simon S400 para su instalación en las gamas Top, In Desk e In Desk Duo, aptas para montaje sobre mesa o integradas en mobiliario técnico según la configuración seleccionada.

OBSERVACIONES

Para completar la instalación del producto debe combinarse con las funciones de Simon 400 (refs. 400XXXXX-03X).

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

NÚMERO DE CONECTORES
1

TIPO DE CONECTOR
USB A

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)
+60°C

FORMATO
USB A

RESISTENCIA DE AISLAMIENTO (V-MΩ)
> 5MΩ a 500V

CLASIFICACIÓN IP
IP20

MANTENIMIENTO
Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)
-5...+60

NÚMERO DE MÓDULOS
1

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)
+5...+40

RAL
9005

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)
-25...+50

NÚMERO DE CARGADORES USB
1

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

EXTRACCIÓN DE CONECTOR
Únicamente con herramienta

TIPO DE FIJACIÓN
Clipaje directo

TIPO DE INSTALACIÓN
Apto para superficie y empotrar

EXTRACCIÓN DE LA PLACA
Únicamente con herramienta

NORMATIVA

REGULACIONES
Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO
8421053439128

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.00

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.02

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.02

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8421053439128

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
1

ALTURA EMBALAJE
76.00

ANCHO EMBALAJE
88.00

LONGITUD EMBALAJE
88.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

VOLUMEN EMBALAJE
588544.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.06

PESO NETO EMBALAJE
0.02

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM