

## Розетка с заземлением и шторками K45 Schuko 2P+E 16A 250В~ цвета графит с безвинтовым соединением Simon K45

РЕФ. К11/14



### ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

#### ОТДЕЛКА

Черный

#### СОВМЕСТИМОСТЬ

Устройства Simon K45 для установки на стене, полу, потолке и мебели и устройства Simon CIMA (через адаптеры совмещения арт. S44, S62 и S74)

#### СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ

Розетка

#### КЛАСС ETIM

EC000125

#### ЗАМЕЧАНИЯ

Возможность соединения розеток при помощи арт. AC11

## ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ДОПУСТИМОЕ СЕЧЕНИЕ КАБЕЛЯ (ММ) от 1,5 до 2,5 мм	ФУНКЦИЯ ИНДИКАТОРА Нет	ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР ПРИ УСТАНОВКЕ (°C) от -5 до +60 °C
КОЛИЧЕСТВО ПОДКЛЮЧЕНИЙ НА КЛЕММУ 2 отверстия для ввода кабелей	СОПРОТИВЛЕНИЕ ИЗОЛЯЦИИ (V-МО) >5 МΩ при 500В~	ТИП МЕХАНИЗМА Электрическая розетка
ДИЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОЧНОСТЬ Без пробоя и обвода при 2000В~ при 50 Гц в течение 1 минуты	ИНТЕНСИВНОСТЬ (А) 16 А	КОЛИЧЕСТВО МОДУЛЕЙ Модуль K45
МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВО ВРЕМЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ (°C) +60° C	КЛАСС ЗАЩИТЫ IP IP20	МОНОБЛОК Нет
ФОРМАТ Розетка Schuko	НАЛИЧИЕ КОМПЛЕКТА Да	RAL 7021
ТЕПЛОСТОЙКОСТЬ (°C) +125°C (согл. IEC 60695-10-2)	СВЯЗЫВАЕМЫЙ Да, с помощью соединителя арт. AC11	КОЛИЧЕСТВО РОЗЕТОК 1
	ОБСЛУЖИВАНИЕ Протирать мягкой сухой тканью, не использовать абразивные ткани и/или чистящие средства с содержанием хлора	НАПРЯЖЕНИЕ (V~) 250 В~

## УСТАНОВКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

НЕОБХОДИМАЯ ЗАЧИСТКА КАБЕЛЯ (ММ)	УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ В ЗАПОДЛИЦО МОНТАЖНЫЙ КОРОБ	ТИП УСТАНОВКИ
12	Устройства Simon K45 и устройства Simon CIMA (через адаптеры совмещения арт. S44, S62 и S74)	Встраиваемый монтаж в устройства Simon Connect
ТУШЕНИЕ (°С)	НАПРАВЛЕНИЕ УСТАНОВКИ	УДАЛЕНИЕ РОЗЕТКИ
+850°C / 30 сек (GWFI согл. IEC 60695-10-2)	Вертикально в соответствии с направлением расположения устройств	Требуется инструмент
		ТИП СОЕДИНЕНИЯ ТЕРМИНАЛА - ФУНКЦИЯ 1
		Быстрозажимный
		КОЛИЧЕСТВО ТЕРМИНАЛОВ
		3 ввода и 3 вывода

## НОРМАТИВЫ

## РЕГУЛЯЦИИ

Сертификат соответствия. Декларация ЕАС

## ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

УНИКАЛЬНЫЙ КОД ЕАН 8421053263891	ЕДИНИЦА ОБЪЕМА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ ММQ	НЕТТО-ВЕС УПАКОВКИ 0.53
БРУТТО-ВЕС ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ 0.053	ЕДИНИЦА ВЕСА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ КГМ	ЕД. СОДЕРЖИТСЯ В УПАКОВКЕ 10
ВЫСОТА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ 0	ШИРИНА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ 0	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ УПАКОВКИ ММТ
ДЛИНА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ 0	ЕАН УПАКОВКИ 8421053122846	ОБЪЕМ УПАКОВКИ 1212505
МАССА НЕТТО ПРОДУКТА 0.053	БРУТТО-ВЕС УПАКОВКИ 0.58	ЕДИНИЦА ОБЪЕМА УПАКОВКИ ММQ
ОБЪЕМ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ 121251	ВЫСОТА УПАКОВКИ 49	ЕДИНИЦА ВЕСА УПАКОВКИ КГМ
	ДЛИНА УПАКОВКИ 245	ШИРИНА УПАКОВКИ 101